



Lineare Wand-/Deckenanbauleuchte, bestückt mit LED-Technik.

Das Gehäuse besteht aus Stahlblech, pulverbeschichtet nach RAL 9016.

Die homogene Lichtverteilung erfolgt über einen halbrunden Opal-Diffusor aus Acrylglas. Die Abdeckung ist durch ein Steckverbindungssystem werkzeuglos abnehmbar.

Technische Änderungen auch ohne Vorankündigung vorbehalten. Dieses Datenblatt ist unser geistiges Eigentum und darf ohne Zustimmung nicht verändert oder an Dritte weitergegeben werden.

Typ	Lichtstrom	Systemleistung	Abmessung (l x b x h)
LB 35 600 1.0 OS	1.000 Lumen	9 Watt	600 x 35 x 58 mm
LB 35 1200 2.0 OS	2.000 Lumen	18 Watt	1.200 x 35 x 58 mm

Technische Daten:

Spannung: 220-240 V / 50-60 Hz
 Schutzklasse: 1
 Schutzart: IP20
 Betriebsgerät: schaltbar
 Abschluss: opal
 Farbton: RAL 9016
 Lichtfarbe: 4.000K
 Farbwiedergabe: RA>80

Optionen:

Lichtfarbe 3.000K
 Betriebsgerät DALI dimmbar

Maßbild:

