



Technische Änderungen auch ohne Ankündigung vorbehalten. Diese Unterlage ist unser geistiges Eigentum. Sie darf ohne unsere Zustimmung weder vervielfältigt, noch unbefugt verwendet, noch gewerbsmäßig verbreitet oder weiteren Personen vorgelegt werden.



LED Aufbauleuchte für die Montage am Übergang von der Decke zur Wand. Die Leuchten können zu Lichtbändern aneinander gereiht werden. Für Ecken sind passende Eckstücke lieferbar.

Aufgrund der Konstruktion passt sich die Leuchte nahtlos am Übergang zwischen der Wand und Decke an.

Einsatz von hocheffizienten und langlebigen LED-Modulen.


Abdeckung im Rahmen gehalten. Befestigung über Noppenverschluss.

Typ	Lichtsystem	Abmessung ca. (B x L x H)
DL LED 650 2.0 bAG	LED 840, 2350 Lm, ca. 21Watt	140 x 650 x 140 mm
DL LED 900 3.5 bAG	LED 840, 3530 Lm, ca. 31Watt	140 x 900 x 140 mm
DL LED 1200 4.5 bAG	LED 840, 4700 Lm, ca. 41Watt	140 x 1200 x 140 mm
DL LED 1500 6.0 bAG	LED 840, 6080 Lm, ca. 54Watt	140 x 1500 x 140 mm


Technische Daten:

- Spannung: 220-240 V / 50-60 Hz
- Schutzklasse: 1
- Schutzart: IP65 z. Raum, IP20 z. Decke, optional IP54
- Betriebsgerät: schaltbar, optional DALI dimmbar
- el. Anschluss: innenliegende Klemme 3-pol (DALI 5-pol) - mit DV Option
- Farbton: RAL 9016 / Kundenwunsch
- Abschluss: Sicherheitsglas (ESG)

Maßbild:



Lichtverteilungskurve:



Optionen:

- Notlicht
- el. Anschluss nach Kundenwunsch