

Einbauleuchte für GK-Decken mit sichtbarem Montagerahmen, bestückt mit LED-Technik.

Das Gehäuse besteht aus Aluminium, pulverbeschichtet nach RAL Karte.

Die Lichtverteilung erfolgt mittels einem Opal-Diffusor. Optional auch mit mikroprismatischer Abdeckung (UGR < 19) erhältlich.

Projektbezogen können auch durchgängige Lichtbänder oder Lichtfiguren gefertigt werden.

Benötigte Einbautiefe: mind. 117 mm

Deckenausschnitt:

Ausschnittslänge = Leuchtenlänge - 12 mm

Ausschnittsbreite = 64 mm



Technische Änderungen auch ohne Vorankündigung vorbehalten. Dieses Datenblatt ist unser geistiges Eigentum und darf ohne Zustimmung nicht verändert oder an Dritte weitergegeben werden.

Typ	Lichtstrom	Systemleistung	Abmessung (l x b x h)
PL 1 - 861 opal	3.100 Lumen	23 Watt	861 x 76 x 77 mm
PL 1 - 1141 opal	4.100 Lumen	32 Watt	1.141 x 76 x 77 mm
PL 1 - 1421 opal	5.000 Lumen	40 Watt	1.421 x 76 x 77 mm
PL 1 - 1701 opal	6.150 Lumen	48 Watt	1.701 x 76 x 77 mm
PL 1 - 861 opal HE	1.800 Lumen	14 Watt	861 x 76 x 77 mm
PL 1 - 1141 opal HE	2.300 Lumen	18 Watt	1.141 x 76 x 77 mm
PL 1 - 1421 opal HE	3.050 Lumen	23 Watt	1.421 x 76 x 77 mm
PL 1 - 1701 opal HE	3.550 Lumen	26 Watt	1.701 x 76 x 77 mm

Technische Daten:

Spannung: 220-240 V / 50-60 Hz
 Schutzklasse: 1
 Schutzart: IP 20
 Betriebsgerät: schaltbar
 Abschluss: opal
 Farbton: nach RAL
 Lichtfarbe: 4.000K
 Farbwiedergabe: RA>80

Optionen:

Lichtfarbe 3.000K
 Betriebsgerät DALI dimmbar
 Mikroprismen-Diffusor UGR < 19 (=Typ PL 1 - ... mprm)
 Ausführung Wallwasher

Maßbild:

