



Direkt strahlende Pendelleuchte, bestückt mit LED-Technik. Optional ist die Leuchte auch direkt und indirekt lieferbar.

Das Gehäuse besteht aus Aluminium, pulverbeschichtet nach RAL Karte.

Die Lichtverteilung erfolgt mittels einem Opal-Diffusor. Optional auch mit mikroprismatischer Abdeckung (UGR < 19) erhältlich.

Projektbezogen können auch durchgängige Lichtbänder oder Lichtfiguren gefertigt werden.

Lieferung inklusive Pendelzubehör.

| Typ | Lichtstrom | Systemleistung | Abmessung (l x b x h) |
|---------------------|-------------|----------------|-----------------------|
| PL 3 - 853 opal | 3.100 Lumen | 23 Watt | 853 x 61 x 83 mm |
| PL 3 - 1133 opal | 4.100 Lumen | 32 Watt | 1.133 x 61 x 83 mm |
| PL 3 - 1413 opal | 5.000 Lumen | 40 Watt | 1.413 x 61 x 83 mm |
| PL 3 - 1693 opal | 6.150 Lumen | 48 Watt | 1.693 x 61 x 83 mm |
| PL 3 - 853 opal HE | 1.800 Lumen | 14 Watt | 853 x 61 x 83 mm |
| PL 3 - 1133 opal HE | 2.300 Lumen | 18 Watt | 1.133 x 61 x 83 mm |
| PL 3 - 1413 opal HE | 3.050 Lumen | 23 Watt | 1.413 x 61 x 83 mm |
| PL 3 - 1693 opal HE | 3.550 Lumen | 26 Watt | 1.693 x 61 x 83 mm |

Technische Daten:

| | |
|-----------------|----------------------|
| Spannung: | 220-240 V / 50-60 Hz |
| Schutzklasse: | 1 |
| Schutzart: | IP 20 |
| Betriebsgerät: | schaltbar |
| Abschluss: | opal |
| Farbton: | nach RAL |
| Lichtfarbe: | 4.000K |
| Farbwiedergabe: | RA>80 |

Optionen:

- Lichtfarbe 3.000K
- Betriebsgerät DALI dimmbar
- Mikroprismen-Diffusor UGR < 19 (=Typ PL 3 - ... mprm)
- Direkt und indirekt strahlend
- Ausführung Wallwasher

Maßbild:

