



LED Teardrop-Aufbauleuchte zur direkten Montage am Deckenraster.

Opale Leuchtenabdeckung aus PMMA in strömungs-günstiger Tropfenform zur Vermeidung von Luftverwirbelungen.

Die Abdeckung wird über innenliegende Edelstahlfedern zuverlässig gehalten. Dadurch einfache Revisionierung.


Die Leuchte kann für Einzelmontage und für Lichtbandmontage geliefert werden.

Typ	Lichtsystem	Abmessung ca. (B x L x H)
TD-L 600 1.5 OA	LED 840, 1590 Lumen, ca. 14 Watt	50 x 600 x 90 mm
TD-L 900 2.0 OA	LED 840, 2350 Lumen, ca. 21 Watt	50 x 900 x 90 mm
TD-L 1200 3.0 OA	LED 840, 3190 Lumen, ca. 28 Watt	50 x 1200 x 90 mm
TD-L 1500 3.5 OA	LED 840, 3980 Lumen, ca. 34 Watt	50 x 1500 x 90 mm

Technische Daten:

Spannung: 220-240 V / 50-60 Hz
 Schutzklasse: 1
 Schutzart: IP40
 Betriebsgerät: schaltbar, optional DALI dimmbar
 el. Anschluss: innenliegende Klemme 3-pol (DALI 5-pol) - mit DV Option
 Farbton: RAL 9016 / Kundenwunsch
 Abschluss: diffuse PMMA Profilabdeckung

Lichtverteilungskurve:



Maßbild:



Optionen:

- Notlicht
- IP54 (max. 2-längige Lichtbänder)
- Gelblicht
- Durchgangsverdrahtung
- el. Anschluss nach Kundenwunsch

Technische Änderungen auch ohne Ankündigung vorbehalten. Diese Unterlage ist unser geistiges Eigentum. Sie darf ohne unsere Zustimmung weder vervielfältigt, noch unbefugt verwendet, noch gewerbsmäßig verbreitet oder weiteren Personen vorgelegt werden.