



### Abmessungen






	Zargenaußenmaße
Elementbreite (1-flg.)	585 bis 1242 mm
Elementhöhe	1730 bis 2500 mm

### Systembeschreibung

Türblatt aus Aluminium-Rohrrahmen umlaufend auf Gehrung verbunden, mit Glasfüllung aus Sicherheitsglas als Einfachverglasung in 1-flügeliger Ausführung. Falzgeometrie stumpf einschlagend

### Einbaumöglichkeiten

Lindner Wandsysteme

	<b>Technische Daten</b>	
	Türblattstärke	42 mm
	Türblattgewicht	ca. 33 - 38 kg/m <sup>2</sup>
	Profilbreite Türblatt umlaufend	95 mm
	<b>Rauchschutz</b>	
	DIN 18095	RS
	DIN EN 13501-2	S <sub>200</sub>
	<b>Schalldämmung</b>	
	ISO 717-1	◦ bis 37 dB Rw (=Laborwert)
	<b>Standardausstattung</b>	
	Rollentürband 160mm mit VX-Aufnahme	
	Einsteckschloß für Rohrrahmentüren; Klasse 3;	
	vorgefertigt für Profil- und Rundzylinder	
	Automatisch absenkbar Bodendichtung	
	Türschließer aufgesetzt	
	Türdrücker beidseitig in gekröpfter Ausführung	
	<b>Zusatzausstattung / Optionen</b>	
	Türschließer integriert	
	Beschlagskombinationen für Notausgangstüren und Panikverschlüsse	
	Zutrittskontrolle	
	Überwachungskontakte	
	usw. je nach Anforderung und Kundenwunsch	

### Oberflächen Profile

- Aluminium eloxiert E6/C0
- Aluminium pulverbeschichtet in RAL- und NCS-Farben

### Glasgestaltung

- Klarglas
- Weißglas

### Zargenausführung

- Aluminiumzarge

### Informationen zur Lindner Group



and its related logo, is a trademark owned by the U.S. Green Building Council ©

### Sonderlösungen projektbezogen möglich

- Standard
- optional möglich

Weitere Informationen finden Sie auf unserer Homepage [www.Lindner-Group.com](http://www.Lindner-Group.com)

