



Abmessungen







	Zargenaußenmaße
Elementbreite (1-flg.)	620 bis 1418 mm
Elementbreite (2-flg.)	1160 bis 2168 mm
Elementhöhe	1728 bis 2500 mm

Systembeschreibung

Türelement aus Aluminiumrahmen und Glasfüllung mit beidseitig flächenbündig aufgeklebten Scheiben, als Dreifachverglasung in 1- und 2-flügeliger Ausführung.

Einbaumöglichkeiten

Lindner Wandsysteme

	Technische Daten	
	Türblattstärke	100 mm
	Türblattgewicht	ca. 70 - 80 kg/m ²
	Zargenspiegel vorne	55 mm
	Zargenspiegel hinten	80 mm
	Profilbreite Türblatt umlaufend	98 mm
	Kleber in Anlehnung nach ETAG 002	im Structural-Glazing-Verfahren
	Brandschutz	
	DIN 4102	T30-1 / T30-2
	DIN EN 13501-2	EI 30 C5 / EI2 30 C5
	Rauchschutz	
	DIN 18095	RS
	DIN EN 13501-2	S ₂₀₀
	Schalldämmung	
	ISO 717-1	◦ bis 42 dB Rw (=Laborwert)
	Standardausstattung	
	Rollentürband Edelstahl Einsteckschloß für Rohrrahmentüren; Klasse 3; vorgerichtet für Profil- und Rundzylinder Automatisch absenkbare Bodendichtung Türschließer aufgesetzt Türdrücker beidseitig in gekröpfter Ausführung	
	Zusatzausstattung / Optionen	
	Türschließer integriert Beschlagskombinationen für Notausgangstüren und Panikverschlüsse Zutrittskontrolle Überwachungskontakte usw. je nach Anforderung und Kundenwunsch	
		

Oberflächen Profile

- Aluminium eloxiert E6/C0
- Aluminium pulverbeschichtet in RAL- und NCS-Farben

Glasgestaltung

- Klarglas
- Weißglas

Zargenausführung

- Aluminiumzarge

Informationen zur Lindner Group



and its related logo, is a trademark owned by the U.S. Green Building Council ©

Sonderlösungen projektbezogen möglich

- Standard
- optional möglich

Weitere Informationen finden Sie auf unserer Homepage www.Lindner-Group.com

