



Dimensions

Feuille de porte largeur (1 Feuille de porte)	500 mm à 1125 mm
Feuille de porte hauteur	jusqu'à 2375 mm

Description du système

Vantail de porte entièrement en verre de sécurité feuilleté VSG composé de verre de sécurité semi-trempe TVG 12mm; en verre clair standard; la qualité des bords est conforme à la norme DIN EN 1249-11: bords polis et frangés; en version à un vantail.

Possibilités d'installation

Cloison massive
Cloison légère
Systèmes de cloison Lindner



Données techniques

Épaisseur du vantail de porte	13 mm
Poids du vantail de porte	environ 34 - 37 kg/m ²



Isolation acoustique

ISO 717-1	<ul style="list-style-type: none"> 1 vantail jusqu'à 37 dB Rw (= valeur en laboratoire)
-----------	--



Équipement standard

Paumelle à galet 100mm avec logement VX
Serrure de porte en verre; classe 3; préparé pour les cylindres profilés et ronds
Joint au sol abaissable automatiquement
Poignées de porte des deux côtés



Équipement supplémentaire/ options

Ferme- porte en applique
Côntrole d'accès
autres exigences selon les souhaits du client

Design du verre

- verre clair
- verre blanc

Variante du châssis

- châssis en aluminium
- châssis en acier (monobloc, bipartite)
- châssis en bois

Informations sur Lindner Group



and its related logo, is a trademark owned
by the U.S. Green Building Council ©

Sous réserve de modifications techniques sans notification préalable.
 Les produits et services sont susceptibles d'être modifiés sans préavis.
 Ils ne doivent être ni reproduits ni utilisés ou propagés à des fins commerciales ni transmis à d'autres.

Solutions exceptionnelles relatives au projet sont possibles

- standard
- facultativement possible

Vous pouvez trouver des informations additionnelles
sur notre site www.Lindner-Group.com

