



Runde Wand-/Deckenanbauleuchte, bestückt mit LED-Technik.

Eine sanfte Wand-/Deckenaufhellung erfolgt über einen umlaufenden indirekten Lichtanteil.

Das Gehäuse besteht aus Stahlblech, pulverbeschichtet nach RAL 9016.

Die Lichtverteilung erfolgt über eine randlose und bündig eingesetzte Abdeckung aus opalem Acrylglas.

Der rückseitige elektrische Anschlussbereich ist leicht abgesetzt (Höhe: 22 mm).

Technische Änderungen auch ohne Vorankündigung vorbehalten. Dieses Datenblatt ist unser geistiges Eigentum und darf ohne Zustimmung nicht verändert oder an Dritte weitergegeben werden.

Typ	Lichtstrom	Systemleistung	Abmessung (Ø x h)
FLAT C RL 300 1.5 OS	1.760 Lumen	15 Watt	300 x 85 (63+22) mm
FLAT C RL 360 3.5 OS	3.520 Lumen	30 Watt	360 x 85 (63+22) mm
FLAT C RL 470 4.0 OS	4.210 Lumen	36 Watt	470 x 85 (63+22) mm
FLAT C RL 600 5.5 OS	5.600 Lumen	48 Watt	600 x 85 (63+22) mm
FLAT C RL 900 8.0 OS	8.460 Lumen	57 Watt	900 x 85 (63+22) mm
FLAT C RL 1200 12.0 OS	12.180 Lumen	84 Watt	1.200 x 85 (63+22) mm

Technische Daten:

Spannung:	220-240 V / 50-60 Hz
Schutzklasse:	1
Schutzart:	IP 20
Betriebsgerät:	schaltbar
Abschluss:	opal
Farbton:	RAL 9016
Lichtfarbe:	4.000 K
Farbwiedergabe:	RA>80

Optionen:

- Lichtfarbe 3.000K
- Betriebsgerät DALI dimmbar
- Gehäusefarbe nach RAL Karte

Maßbild:

