Trox L-KU-K30

Brandschutzklappe

Verschiedene Lüftungskomponenten der Firma Trox können in LMD Metall-Brandschutzdecken integriert werden. Die dafür benötigten Ausschnitte in den Deckenelementen sind auf diese Lüftungskomponenten abgestimmt.

- Einbau von Trox Lüftungskomponenten möglich
- Ausschnitt in Deckenelement auf Lüftungskomponenten abgestimmt

Technische Daten

Trox Brandschutzklappe L-KU-K30/300x160

Nenngröße: 300 x 300 mm
Anschlussgröße: Ø 160 mm
Max. Flurbreite: 2.300 mm
Passplattenbreite bei 3 mm Fuge (systemabhängig):
1 Passplatte: 362 mm
2 Passplatten: 179,5 mm

Trox Brandschutzklappe L-KU-K30/400x160

Nenngröße: 400 x 400 mm
Anschlussgröße: Ø 160 mm
Max. Flurbreite: 2.300 mm
Passplattenbreite bei 3 mm Fuge (systemabhängig):
1 Passplatte: 462 mm
2 Passplatten: 229,5 mm

Trox Brandschutzklappe L-KU-K30/400x200

Nenngröße: 400 x 400 mm
Anschlussgröße: Ø 200 mm
Max. Flurbreite: 2.300 mm
Passplattenbreite bei 3 mm Fuge (systemabhängig):
1 Passplatte: 462 mm
2 Passplatten: 229,5 mm

Trox Brandschutzklappe L-KU-K30/500x160

Nenngröße: 500 x 500 mm
Anschlussgröße: Ø 160 mm
Max. Flurbreite: 2.300 mm
Passplattenbreite bei 3 mm Fuge (systemabhängig):
1 Passplatte: 562 mm
2 Passplatten: 279,5 mm

Trox Brandschutzklappe L-KU-K30/500x200

Nenngröße: 500 x 500 mm
Anschlussgröße: Ø 200 mm
Max. Flurbreite: 2.300 mm
Passplattenbreite bei 3 mm Fuge (systemabhängig):
1 Passplatte: 562 mm
2 Passplatten: 279,5 mm

Lindner SE | Decke
Bahnhofstraße 29 94424 Arnstorf Deutschland
Telefon +49 8723 20-3679
ceilings@Lindner-Group.com | www.lindner-group.com

Wir behalten uns vor, sämtliche Angaben und Informationen jederzeit anzupassen oder zu ändern. Für versehentliche fehlerhafte Angaben ist die Haftung ausgeschlossen. Maßtoleranzen sind unter Einhaltung der gültigen Normen zulässig. Diese Unterlage ist durch das Urheberrecht gesetzlich geschützt. Insbesondere ist eine Bearbeitung, unzulässige Verwertung oder öffentliche Wiedergabe und Verbreitung nicht gestattet. Eine Vervielfältigung oder Weitergabe an Dritte ist nur mit unserer Zustimmung erlaubt.

Trox Brandschutzklappe L-KU-K30/500x250

Nenngröße: 500 x 500 mm
Anschlussgröße: Ø 250 mm
Max. Flurbreite: 2.300 mm
Passplattenbreite bei 3 mm Fuge (systemabhängig):
1 Passplatte: 562 mm
2 Passplatten: 279,5 mm

Trox Brandschutzklappe L-KU-K30/600x160

Nenngröße: 600 x 600 mm
Anschlussgröße: Ø 160 mm
Max. Flurbreite: 2.300 mm
Passplattenbreite bei 3 mm Fuge (systemabhängig):
1 Passplatte: 662 mm
2 Passplatten: 329,5 mm

Trox Brandschutzklappe L-KU-K30/600x200

Nenngröße: 600 x 600 mm
Anschlussgröße: Ø 200 mm
Max. Flurbreite: 2.300 mm
Passplattenbreite bei 3 mm Fuge (systemabhängig):
1 Passplatte: 662 mm
2 Passplatten: 329,5 mm

Trox Brandschutzklappe L-KU-K30/600x250

Nenngröße: 600 x 600 mm
Anschlussgröße: Ø 250 mm
Max. Flurbreite: 2.300 mm
Passplattenbreite bei 3 mm Fuge (systemabhängig)
1 Passplatte: 662 mm
2 Passplatten: 329,5 mm

Trox Brandschutzklappe L-KU-K30/600x315

Nenngröße: 600 x 600 mm
Anschlussgröße: Ø 315 mm
Max. Flurbreite: 2.300 mm
Passplattenbreite bei 3 mm Fuge (systemabhängig):
1 Passplatte: 662 mm
2 Passplatten: 329,5 mm

Trox Brandschutzklappe L-KU-K30/625x160

Nenngröße: 625 x 625 mm
Anschlussgröße: Ø 160 mm
Max. Flurbreite: 2.300 mm
Passplattenbreite bei 3 mm Fuge (systemabhängig):
1 Passplatte: 687 mm
2 Passplatten: 342 mm

Trox Brandschutzklappe L-KU-K30/625x200

Nenngröße: 625 x 625 mm
Anschlussgröße: Ø 200 mm

Lindner SE | Decke
Bahnhofstraße 29 94424 Arnstorf Deutschland
Telefon +49 8723 20-3679
ceilings@Lindner-Group.com | www.lindner-group.com

Wir behalten uns vor, sämtliche Angaben und Informationen jederzeit anzupassen oder zu ändern. Für versehentliche fehlerhafte Angaben ist die Haftung ausgeschlossen. Maßtoleranzen sind unter Einhaltung der gültigen Normen zulässig. Diese Unterlage ist durch das Urheberrecht gesetzlich geschützt. Insbesondere ist eine Bearbeitung, unzulässige Verwertung oder öffentliche Wiedergabe und Verbreitung nicht gestattet. Eine Vervielfältigung oder Weitergabe an Dritte ist nur mit unserer Zustimmung erlaubt.

Max. Flurbreite: 2.300 mm
Passplattenbreite bei 3 mm Fuge (systemabhängig):
1 Passplatte: 687 mm
2 Passplatten: 342 mm

Trox Brandschutzklappe L-KU-K30/625x250

Nenngröße: 625 x 625 mm
Anschlussgröße: Ø 250 mm
Max. Flurbreite: 2.300 mm
Passplattenbreite bei 3 mm Fuge (systemabhängig):
1 Passplatte: 687 mm
2 Passplatten: 342 mm

Trox Brandschutzklappe L-KU-K30/625x315

Nenngröße: 625 x 625 mm
Anschlussgröße: Ø 315 mm
Max. Flurbreite: 2.300 mm
Passplattenbreite bei 3 mm Fuge (systemabhängig):
1 Passplatte: 687 mm
2 Passplatten: 342 mm

Lindner SE | Decke
Bahnhofstraße 29 94424 Arnstorf Deutschland
Telefon +49 8723 20-3679
ceilings@Lindner-Group.com | www.lindner-group.com

Wir behalten uns vor, sämtliche Angaben und Informationen jederzeit anzupassen oder zu ändern. Für versehentliche fehlerhafte Angaben ist die Haftung ausgeschlossen. Maßtoleranzen sind unter Einhaltung der gültigen Normen zulässig. Diese Unterlage ist durch das Urheberrecht gesetzlich geschützt. Insbesondere ist eine Bearbeitung, unzulässige Verwertung oder öffentliche Wiedergabe und Verbreitung nicht gestattet. Eine Vervielfältigung oder Weitergabe an Dritte ist nur mit unserer Zustimmung erlaubt.