



# **SK30**

## Schutzkasten für Einbauteil rund/eckig

Selbstverständlich lassen sich neben abgestimmten Zusatzausstattungen auch externe Einbauten in LMD Metall-Brandschutzdecken integrieren. Damit die Feuerwiderstandsklasse erhalten bleibt, ist der Einbau von Schutzkästen erforderlich.

- Integration von externen Einbauten möglich
- Schutzkasten zur Erhaltung der Feuerwiderstandsklasse nötig

#### **Technische Daten**

### SK30/18-L

Schutzkastenform: länglich Schutzkastenstärke: 18 mm

Schutzkastenlänge Außenmaß: 1.726 mm Schutzkastenlänge Innenmaß: 1.651 mm Schutzkastenbreite Außenmaß: 385 mm Schutzkastenbreite Innenmaß: 306 mm Schutzkastenhöhe Außenmaß: 125 mm Schutzkastenhöhe Innenmaß: 107 mm

## SK30/25-L

Schutzkastenform: länglich Schutzkastenstärke: 25 mm

Schutzkastenlänge Außenmaß: 1.726 mm Schutzkastenlänge Innenmaß: 1.637 mm Schutzkastenbreite Außenmaß: 385 mm Schutzkastenbreite Innenmaß: 292 mm Schutzkastenhöhe Außenmaß: 125 mm Schutzkastenhöhe Innenmaß: 100 mm

## SK30/18-Q

Schutzkastenform: quadratisch Schutzkastenstärke: 18 mm

Schutzkastenlänge Außenmaß: 381 mm Schutzkastenlänge Innenmaß: 306 mm Schutzkastenbreite Außenmaß: 385 mm Schutzkastenbreite Innenmaß: 306 mm Schutzkastenhöhe Außenmaß: 300 mm Schutzkastenhöhe Innenmaß: 282 mm

## SK30/25-Q

Schutzkastenform: quadratisch Schutzkastenstärke: 25 mm

Schutzkastenlänge Außenmaß: 381 mm Schutzkastenlänge Innenmaß: 292 mm Schutzkastenbreite Außenmaß: 385 mm Schutzkastenbreite Innenmaß: 292 mm Schutzkastenhöhe Außenmaß: 300 mm Schutzkastenhöhe Innenmaß: 275 mm