SK90

Schutzkasten für Einbauteil rund/eckig

Selbstverständlich lassen sich neben abgestimmten Zusatzausstattungen auch externe Einbauten in LMD Metall-Brandschutzdecken integrieren. Damit die Feuerwiderstandsklasse erhalten bleibt, ist der Einbau von Schutzkästen erforderlich.

- Integration von externen Einbauten möglich
- Schutzkasten zur Erhaltung der Feuerwiderstandsklasse nötig

Technische Daten

SK90/L

Schutzkastenform: länglich
Schutzkastenstärke: 36 mm / 60 mm
Schutzkastenlänge Außenmaß: 1.761 mm
Schutzkastenlänge Innenmaß: 1.650 mm
Schutzkastenbreite Außenmaß: 440 mm
Schutzkastenbreite Innenmaß: 260 mm
Schutzkastenhöhe Außenmaß: 160 mm
Schutzkastenhöhe Innenmaß: 100 mm

SK90/DL

Schutzkastenform: länglich
Schutzkastenstärke: 30 mm / 60 mm
Schutzkastenlänge Außenmaß: 573 mm
Schutzkastenlänge Innenmaß: 450 mm
Schutzkastenbreite Außenmaß: 383 mm
Schutzkastenbreite Innenmaß: 260 mm
Schutzkastenhöhe Außenmaß: 310 mm
Schutzkastenhöhe Innenmaß: 250 mm

Lindner SE | Decke
Bahnhofstraße 29 94424 Arnstorf Deutschland
Telefon +49 8723 20-3679
ceilings@Lindner-Group.com | www.lindner-group.com

Wir behalten uns vor, sämtliche Angaben und Informationen jederzeit anzupassen oder zu ändern. Für versehentliche fehlerhafte Angaben ist die Haftung ausgeschlossen. Maßtoleranzen sind unter Einhaltung der gültigen Normen zulässig. Diese Unterlage ist durch das Urheberrecht gesetzlich geschützt. Insbesondere ist eine Bearbeitung, unzulässige Verwertung oder öffentliche Wiedergabe und Verbreitung nicht gestattet. Eine Vervielfältigung oder Weitergabe an Dritte ist nur mit unserer Zustimmung erlaubt.