T0-2 Typ F - 68 mm

Objekttürblatt, 2-flügelig

Türblatt, ca. 68 mm mit Sandwich-Mittellage und Verstärker aus Holzwerkstoff in 2-flügeliger Ausführung ohne Brandschutzanforderung (Schallschutz, Feucht-/ Nassraumanforderung und Strahlenschutz optional möglich).

Einsatzgebiete

Arbeit: Versammlungsräume, Technikräume, Bürogebäude, Aufenthaltsräume, Besprechungs-, Tagungs- und Konferenzräume, Rechenzentren, Räume für Rundfunk- und Fernsehproduktion
Bildung: Bibliotheksräume, Forschungsräume, Schulen, Lehr-, Klassen- und Unterrichtsräume
Geschäfte, Freizeit und Kultur: Konzertsäle, Museen, Einkaufszentren, Versammlungsstätten, Verkaufsflächen, Banken, Kino- und Theatersäle, Schwimmbäder, Sporträume, Stadien
Öffentliche Einrichtungen: Gerichtsgebäude, Regierungsgebäude, Gerichtsgebäude, Regierungsgebäude
Industrie: Produktionsstätten, Labore & Forschung, Reinräume (Elektronik und Halbleitertechnik)
Hotels und Gastronomie: Hotels & Resorts, Gaststätten & Kantinen, Großküchen
Gesundheit: Apotheken (Herstellung), Kliniken & Krankenhäuser, Labore & Forschung, Reinräume (Pharmazie und Medizintechnik)
Transport: Bahnhöfe, Flughäfen
Verkehrsflächen: Eingangsbereiche, Notwendige Flure
Wohnen

Technische Anforderungen

Gestaltung: Holz, Lackierung, Schichtstoff
Akustik: Luftschalldämmung
Hygiene: Absaugbar, Abwischbar, Antibakteriell desinfizierbar, Viruzid desinfizierbar
Nachhaltigkeit: Umweltproduktdeklaration

Abmessungen

Türblattstärke	ca. 68 mm	mm
Breite	1 500 - 3 000 mm	
Höhe	625 - 3 000 mm	
Höhe mit Oberteil	4 000 mm	

Technische Daten

Klimaklasse	DIN EN 12219	2, 3
Einbaumöglichkeiten	Leichtbauwand, Lindner Wandsysteme, Massivwand	
Kantenausführung Türblatt	Kunststoff Anleimer, Lackierte RAL- und NCS-Farben, Massivholz	

Lindner SE | Objektdesign
Bahnhofstraße 25 94424 Arnstorf
Telefon 0049 8723 20-3684
doors@Lindner-Group.com | www.lindner-group.com

Wir behalten uns vor, sämtliche Angaben und Informationen jederzeit anzupassen oder zu ändern. Für versehentliche fehlerhafte Angaben ist die Haftung ausgeschlossen. Maßtoleranzen sind unter Einhaltung der gültigen Normen zulässig. Diese Unterlage ist durch das Urheberrecht gesetzlich geschützt. Insbesondere ist eine Bearbeitung, unzulässige Verwertung oder öffentliche Wiedergabe und Verbreitung nicht gestattet. Eine Vervielfältigung oder Weitergabe an Dritte ist nur mit unserer Zustimmung erlaubt.

	Anleimer, Massivholz Einleimer, PU-Kante
Zargenausführung	Aluminiumzarge, Holzblockzarge, Holzstockzarge, Holzumfassungszarge, Stahlzarge (ein-, zweiteilig)
Lichtausschnitt	Bullauge, Friesbreite min. 110 mm, Sonderformen
Flügelanzahl	2-flügelig
Standardausstattung	Einsteckschloß, Klasse 3; vorgerichtet für PZ , Rollentürband 160 mm mit VX-Aufnahme
Zusatzausstattung	Beschlagskombinationen für Notausgangstüren und Panikverschlüsse, Türschließer aufgesetzt, Türschließer integriert, Überwachungskontakte, Zutrittskontrolle, verdeckt liegende Bänder
Türblattgewicht	44 kg/m²

Akustik

Bauakustik

Bewertetes Schalldämm-Maß	DIN EN ISO 10140-2	R_w	42	dB

Sicherheitstechnik

objectbrick.Sicherheitstechnik.Einbruchschutz.title

Einbruchhemmung	DIN EN 1627	RC1, RC2

Strahlenschutz

Strahlenschutz	DIN 6834	Bleigleichwert 3

Dauerhaftigkeit

Feuchtraumeignung	feuchtraumgeeignet
Nassraumeignung	nassraumgeeignet

Lindner SE | Objektdesign
Bahnhofstraße 25 94424 Arnstorf
Telefon 0049 8723 20-3684
doors@Lindner-Group.com | www.lindner-group.com

Wir behalten uns vor, sämtliche Angaben und Informationen jederzeit anzupassen oder zu ändern. Für versehentliche fehlerhafte Angaben ist die Haftung ausgeschlossen. Maßtoleranzen sind unter Einhaltung der gültigen Normen zulässig. Diese Unterlage ist durch das Urheberrecht gesetzlich geschützt. Insbesondere ist eine Bearbeitung, unzulässige Verwertung oder öffentliche Wiedergabe und Verbreitung nicht gestattet. Eine Vervielfältigung oder Weitergabe an Dritte ist nur mit unserer Zustimmung erlaubt.

Oberflächen

Oberflächen	bauseitiger Anstrich/Grundierfolie

Nachhaltigkeit

Kennzahlen	
Formaldehydemissionen	< 3 µg/m³
Nachweise	
Indoor Air Comfort	Erfüllt
Indoor Air Comfort Gold	Erfüllt
AgBB	Erfüllt
BREEAM International	Konform
LEED v4	Konform
DGNB	Konform
Deklarationen	
Emissionsgutachten	
Nachhaltige	
Selbstdeklaration	

Lindner SE | Objektdesign
Bahnhofstraße 25 94424 Arnstorf
Telefon 0049 8723 20-3684
doors@Lindner-Group.com | www.lindner-group.com

Wir behalten uns vor, sämtliche Angaben und Informationen jederzeit anzupassen oder zu ändern. Für versehentliche fehlerhafte Angaben ist die Haftung ausgeschlossen. Maßtoleranzen sind unter Einhaltung der gültigen Normen zulässig. Diese Unterlage ist durch das Urheberrecht gesetzlich geschützt. Insbesondere ist eine Bearbeitung, unzulässige Verwertung oder öffentliche Wiedergabe und Verbreitung nicht gestattet. Eine Vervielfältigung oder Weitergabe an Dritte ist nur mit unserer Zustimmung erlaubt.