

Pressemitteilung 06. Mai 2008

Bodensystem FLOOR and more® comfort power

FLOOR and more® comfort power – ein komfortables Zusatz-Feature

Arnstorf, Mai 2008 - Lindner glänzt mit einem neuheitlichen und komfortablen Kraftpaket. Dieses vereint das bekannte Bodensystem FLOOR and more® comfort mit dem neuen Bodensystem FLOOR and more® power.

Das Kraftpaket FLOOR and more® comfort power ist ein ideales Produkt für den hochwertigen Innenausbau, welches hohen Belastungen bei optisch anspruchsvoller Raumgestaltung standhält. Das System wurde für Bereiche mit sehr hohen statischen Anforderungen an den Boden entwickelt und schafft durch die integrierte Heizung zugleich eine angenehme und warme Atmosphäre. Neben der Möglichkeit einer sehr hohen Belastung sowie der fugenlosen Oberfläche überzeugt der Boden auch durch seine sehr kurze Bauzeit. Verwendung findet es daher in Autohäusern für Präsentationsbereiche, in Museen, Atrien, Eingangsbereichen sowie Bibliotheken.

Der Trockenboden besteht aus calziumsulfatgebundenen Elementen, die durch spezielle Kanten mit Zahnfräsung zu einer fugenlosen Fläche vollkommen dicht zusammengefügt werden. In das System, mit einer Tragschichtdicke von nur 64 mm werden Heizungsrohre eingeclipst, welche anschließend flächenbündig vergossen werden. Durch den Einbau der absolut trockenen Elemente wird das Gebäude nicht zusätzlich mit Feuchtigkeit belastet. Zudem bietet der Boden eine hohe Qualitätssicherheit, da der größte Teil im Werk vorgefertigt wird, was bei konventionellen Estrichen nicht realisiert werden kann.

Durch eine verstärkte Unterkonstruktion, mit dem Stützenabstand von 600 x 600mm und einer ausgereiften Rezeptur der Bodenplatten, können in Anlehnung an die EN 13213 Punktlasten von bis zu 20 kN realisiert werden. Die Kombination aus umweltfreundlichen Calciumsulfat-Platten mit ausgereifter Rezeptur und eigens entwickelten Schwerlaststützen ermöglicht bei diesem Trockenbodensystem eine erhöhte Tragfähigkeit. Dies entspricht ca. 8 Tonnen Traglast pro Quadratmeter. Der große Freiraum unter dem Boden bietet ausreichend Platz für Installationen jeglicher Art. Die Applikation mit unterschiedlichsten Belägen wie zum Beispiel Parkett oder Stein kann bereits nach 48h Trocknungszeit erfolgen. Danach ist der Boden sofort begehbar sowie voll belastbar. Für schwere Flurförderfahrzeuge wie zum Beispiel Scherenhubbühnen oder Handhubstapler gibt es außerdem spezielle, schwerlastgeeignete Beläge.

Alle Neuentwicklungen aus dem Hause Lindner werden bezüglich Umweltverträglichkeit gemessen. Auch dieses Lindner Bodensystem ist baubiologisch vorbildlich, da wir ausschließlich ökologisch geprüfte und zugelassene Stoffe verwenden.

Mehr Informationen zu Lindner Bodensystemen erhalten sie auf www.Lindner-Group.com

Kontakt:

Lindner AG
Marketing
Ingo Bofinger
Bahnhofstraße 29
94424 Arnstorf

Telefon / Phone: +49 (0)8723/20-27 58
Ingo.Bofinger@Lindner-Group.com
www.Lindner-Group.com