Strulik BCF

Absperrvorrichtung

Verschiedene Lüftungskomponenten der Firma Strulik können in LMD Metall-Brandschutzdecken integriert werden. Die dafür benötigten Ausschnitte in den Deckenelementen sind auf die Lüftungskomponenten abgestimmt.

- Einbau von Strulik Lüftungskomponenten möglich
- Ausschnitt in Deckenelement auf Lüftungskomponenten abgestimmt

Technische Daten

Strulik Absperrvorrichtung BCF-K30 ER-ZX/125

Nenngröße: Ø 125 mm
Anschlussgröße: Ø 125 mm
Min.-Deckenelementbreite (Einbau mittig): 251 mm
Max.-Deckenelementbreite (systemabhängig): 847 mm

Strulik Absperrvorrichtung BCF-K30 ER-ZX/160

Nenngröße: Ø 160 mm
Anschlussgröße: Ø 160 mm
Min.-Deckenelementbreite (Einbau mittig): 286 mm
Max.-Deckenelementbreite (systemabhängig): 847 mm

Strulik Absperrvorrichtung BCF-K30 ER-ZX/200

Nenngröße: Ø 200 mm
Anschlussgröße: Ø 200 mm
Min.-Deckenelementbreite (Einbau mittig): 326 mm
Max.-Deckenelementbreite (systemabhängig): 847 mm

Lindner SE | Decke
Bahnhofstraße 29 94424 Arnstorf Deutschland
Telefon +49 8723 20-3679
ceilings@Lindner-Group.com | www.lindner-group.com

Wir behalten uns vor, sämtliche Angaben und Informationen jederzeit anzupassen oder zu ändern. Für versehentliche fehlerhafte Angaben ist die Haftung ausgeschlossen. Maßtoleranzen sind unter Einhaltung der gültigen Normen zulässig. Diese Unterlage ist durch das Urheberrecht gesetzlich geschützt. Insbesondere ist eine Bearbeitung, unzulässige Verwertung oder öffentliche Wiedergabe und Verbreitung nicht gestattet. Eine Vervielfältigung oder Weitergabe an Dritte ist nur mit unserer Zustimmung erlaubt.