



## Trox L-KU-K30

### Brandschutzklappe

Verschiedene Lüftungskomponenten der Firma Trox können in LMD Metall-Brandschutzdecken integriert werden. Die dafür benötigten Ausschnitte in den Deckenelementen sind auf diese Lüftungskomponenten abgestimmt.

- Einbau von Trox Lüftungskomponenten möglich
- Ausschnitt in Deckenelement auf Lüftungskomponenten abgestimmt

### Technische Daten

#### Trox Brandschutzklappe L-KU-K30/300x160

- Nenngröße: 300 x 300 mm
- Anschlussgröße: Ø 160 mm
- Max. Flurbreite: 2.300 mm
- Passplattenbreite bei 3 mm Fuge (systemabhängig):
  - 1 Passplatte: 362 mm
  - 2 Passplatten: 179,5 mm

#### Trox Brandschutzklappe L-KU-K30/400x160

- Nenngröße: 400 x 400 mm
- Anschlussgröße: Ø 160 mm
- Max. Flurbreite: 2.300 mm
- Passplattenbreite bei 3 mm Fuge (systemabhängig):
  - 1 Passplatte: 462 mm
  - 2 Passplatten: 229,5 mm

#### Trox Brandschutzklappe L-KU-K30/400x200

- Nenngröße: 400 x 400 mm
- Anschlussgröße: Ø 200 mm
- Max. Flurbreite: 2.300 mm
- Passplattenbreite bei 3 mm Fuge (systemabhängig):
  - 1 Passplatte: 462 mm
  - 2 Passplatten: 229,5 mm

#### Trox Brandschutzklappe L-KU-K30/500x160

- Nenngröße: 500 x 500 mm
- Anschlussgröße: Ø 160 mm
- Max. Flurbreite: 2.300 mm
- Passplattenbreite bei 3 mm Fuge (systemabhängig):
  - 1 Passplatte: 562 mm
  - 2 Passplatten: 279,5 mm

#### Trox Brandschutzklappe L-KU-K30/500x200

- Nenngröße: 500 x 500 mm
- Anschlussgröße: Ø 200 mm
- Max. Flurbreite: 2.300 mm
- Passplattenbreite bei 3 mm Fuge (systemabhängig):
  - 1 Passplatte: 562 mm
  - 2 Passplatten: 279,5 mm

#### Trox Brandschutzklappe L-KU-K30/500x250

- Nenngröße: 500 x 500 mm
- Anschlussgröße: Ø 250 mm
- Max. Flurbreite: 2.300 mm
- Passplattenbreite bei 3 mm Fuge (systemabhängig):
  - 1 Passplatte: 562 mm
  - 2 Passplatten: 279,5 mm

#### Trox Brandschutzklappe L-KU-K30/600x160

- Nenngröße: 600 x 600 mm
- Anschlussgröße: Ø 160 mm
- Max. Flurbreite: 2.300 mm
- Passplattenbreite bei 3 mm Fuge (systemabhängig):
  - 1 Passplatte: 662 mm
  - 2 Passplatten: 329,5 mm

#### Trox Brandschutzklappe L-KU-K30/600x200

- Nenngröße: 600 x 600 mm



- Anschlussgröße: Ø 200 mm
- Max. Flurbreite: 2.300 mm
- Passplattenbreite bei 3 mm Fuge (systemabhängig):
  - 1 Passplatte: 662 mm
  - 2 Passplatten: 329,5 mm

**Trox Brandschutzklappe L-KU-K30/600x250**

- Nenngröße: 600 x 600 mm
- Anschlussgröße: Ø 250 mm
- Max. Flurbreite: 2.300 mm
- Passplattenbreite bei 3 mm Fuge (systemabhängig)
  - 1 Passplatte: 662 mm
  - 2 Passplatten: 329,5 mm

**Trox Brandschutzklappe L-KU-K30/600x315**

- Nenngröße: 600 x 600 mm
- Anschlussgröße: Ø 315 mm
- Max. Flurbreite: 2.300 mm
- Passplattenbreite bei 3 mm Fuge (systemabhängig):
  - 1 Passplatte: 662 mm
  - 2 Passplatten: 329,5 mm

**Trox Brandschutzklappe L-KU-K30/625x160**

- Nenngröße: 625 x 625 mm
- Anschlussgröße: Ø 160 mm
- Max. Flurbreite: 2.300 mm
- Passplattenbreite bei 3 mm Fuge (systemabhängig):
  - 1 Passplatte: 687 mm
  - 2 Passplatten: 342 mm

**Trox Brandschutzklappe L-KU-K30/625x200**

- Nenngröße: 625 x 625 mm
- Anschlussgröße: Ø 200 mm
- Max. Flurbreite: 2.300 mm
- Passplattenbreite bei 3 mm Fuge (systemabhängig):
  - 1 Passplatte: 687 mm
  - 2 Passplatten: 342 mm

**Trox Brandschutzklappe L-KU-K30/625x250**

- Nenngröße: 625 x 625 mm
- Anschlussgröße: Ø 250 mm
- Max. Flurbreite: 2.300 mm
- Passplattenbreite bei 3 mm Fuge (systemabhängig):
  - 1 Passplatte: 687 mm
  - 2 Passplatten: 342 mm

**Trox Brandschutzklappe L-KU-K30/625x315**

- Nenngröße: 625 x 625 mm
- Anschlussgröße: Ø 315 mm
- Max. Flurbreite: 2.300 mm
- Passplattenbreite bei 3 mm Fuge (systemabhängig):
  - 1 Passplatte: 687 mm
  - 2 Passplatten: 342 mm

## Kombinierbare Systeme

### Kombinierbare Systeme

Decke

F30 Abklappbar-Verschiebbar - LMD Metall-Brandschutzdecke nach DIN 4102-2  
F30 Eingehängt-Abklappbar-Verschiebbar - LMD Metall-Brandschutzdecke nach DIN 4102-2  
F30 Senk-Schiebe - LMD Metall-Brandschutzdecke nach DIN 4102-2