Lüftungsanlage mit Überströmelement für Raum-in-Raum System

Lindner Cube solo

Flexible Be- und Entlüftungsanlage für Raum-in-Raum Systeme.
Das Ansaugen der Frischluft erfolgt im bodennahen Bereich durch ein integriertes Überströmelement.
Die verbrauchte Luft wird über ein in der Decke verbautes Lüftermodul abgesaugt.
Eine Lüftungseinheit besteht aus zwei bis acht Lüftern. Diese werden den Bedingungen angemessen voreingestellt. Bei optionaler stufenloser Lüfterregelung kann, falls erforderlich, der Luftaustausch stufenlos nachjustiert werden. Je nach Bedarf und Größe des Raumes können auch mehrere Einheiten verbaut werden, um den erforderlichen Luftaustausch zu erreichen.

Für detaillierte Informationen siehe Datenblätter im i.net.

Rev. 26.1
Lindner SE | Wand
Bahnhofstraße 29 | 94424 Arnstorf | Deutschland
Telefon +49 8723 20-3681
E-Mail partitionsystems@Lindner-Group.com | www.Lindner-Group.com

Wir behalten uns vor, sämtliche Angaben und Informationen jederzeit anzupassen oder zu ändern. Für versehentliche fehlerhafte Angaben ist die Haftung ausgeschlossen. Maßtoleranzen sind unter Einhaltung der gültigen Normen zulässig. Diese Unterlage ist durch das Urheberrecht gesetzlich geschützt. Insbesondere ist eine Bearbeitung, unzulässige Verwertung oder öffentliche Wiedergabe und Verbreitung nicht gestattet. Eine Vervielfältigung oder Weitergabe an Dritte ist nur mit unserer Zustimmung erlaubt.