



T0-1 Typ A - 41 mm

Objektürblatt, 1-flügelig

Türblatt, ca. 41 mm mit Sandwich-Mittellage und Verstärker aus Holzwerkstoff in 1-flügeliger Ausführung ohne Brandschutzanforderung (Schallschutz, Feucht-/ Nassraumanforderung und Strahlenschutz optional möglich).

- Je nach Einsatzgebiet, Ausführung und Größe kann die Leistung variieren
- Sonderlösungen projektbezogen möglich

Beispiele für Einsatzgebiete

Arbeit: Aufenthaltsräume, Besprechungs-, Tagungs- und Konferenzräume, Bürogebäude, Rechenzentren und Daten Center, Räume für Rundfunk- und Fernsehproduktion, Technikräume, Versammlungsräume

Geschäfte, Freizeit und Kultur: Banken, Konzerthäuser, Theater und Opern, Einkaufszentren, Kino und Multiplex-Kinos, Museen und Galerien, Schwimmbäder, Sporthallen und Turnhallen, Stadien und Arenen, Versammlungsstätten

Bildung: Bibliothek, Forschungsräume, Schulen, Hochschulen und Universitäten

Gesundheit: Apotheken (Herstellung), Kliniken und Krankenhäuser, Labore & Forschung, Reinräume (Pharmazie und Medizintechnik)

Hotels und Gastronomie: Gastronomie, Großküchen, Hotels und Resorts

Industrie: Labore & Forschung, Fabriken und Produktionsstätten, Reinräume (Elektronik und Halbleitertechnik)

Transport: Bahnhöfe, Flughäfen

Verkehrsflächen: Eingangsbereiche, Notwendige Flure

Öffentliche Einrichtungen: Gerichte und Justizvollzugsanstalten, Rathäuser, Regierungs- und Verwaltungsgebäude

Wohnbau



Abmessungen

Abmessungen

Breite (B)	500 - 1.250 mm
Höhe (H)	625 - 2.500 mm
Höhe mit Oberteil	3.500 mm
Türblattstärke	ca. 41 mm

Technische Daten

Technische Daten

Klimaklasse	DIN EN 12219	2
mechanische Beanspruchung		Gruppe S
Einbaumöglichkeiten		Massivwand Leichtbauwand Lindner Wandsysteme Porenbetonwand



Kantenausführung	PU-Kante Kunststoff-Anleimer Massivholz-Anleimer Massivholz-Einleimer
Zargenausführung	Holzblockzarge Aluminiumzarge Holzumfassungszarge Holzstockzarge Stahlzarge (einteilig) Stahlzarge (zweiteilig)
Lichtausschnitt	Friesbreite 135 mm Bullauge Friesbreite min. 110 mm Sonderformen
Flügelanzahl	1-flügelig
Standardausstattung	Einsteckschloß, Klasse 3; vorgerichtet für Profil- und Rundzylinder Rollentürband 160 mm mit VX-Aufnahme
Zusatzausstattung	Beschlagskombinationen für Notausgangstüren und Panikverschlüsse Türschließer aufgesetzt Türschließer integriert Überwachungskontakte Zutrittskontrolle verdeckt liegende Bänder
Türblattgewicht	26 kg/m ²

Akustik

Bauakustik

Bewertetes Schalldämm-Maß	ISO 717-1	R _w	32 dB
---------------------------	-----------	----------------	-------

Sicherheitstechnik

Sicherheit

Strahlenschutz	DIN 6834 mmPb	Bleigleichwert 2
----------------	---------------	------------------

Dauerhaftigkeit

Dauerhaftigkeit

DIN EN 1192	DIN EN 1192	S
Feuchtraumeignung		feuchtraumgeeignet
Nassraumeignung		nassraumgeeignet

Oberflächen

Oberflächen

**Oberflächen**

Echtholzfurnier
HPL-Schichtstoff
Lackiert
Bauseitiger Anstrich/Grundierfolie

Nachhaltigkeit**Deklarationen**

Emissionsgutachten	Für das Produkt liegt ein Gutachten im Hinblick auf dessen Emissionswerte vor. Das Prüflabor ist nach ISO 17025 akkreditiert und für EN 16516 notifiziert.
Nachhaltige Holzwirtschaft	Unsere Produkte können PEFC-zertifiziert (Produktkettenzertifizierung) geliefert werden. Zertifikat-Registrier-Nr.: TUEV-PEFC-COC-240109
Nachhaltige Holzwirtschaft	Unsere Produkte können FSC™-zertifiziert (Produktkettenzertifizierung) geliefert werden und erfüllen alle nötigen Anforderungen. Zertifikatsnummer: TUEV-COC-000515 Lizenznummer: FSC-C119815

Kennzahlen

Fomaldehydemissionen	< 3 µg/m³
----------------------	-----------

Nachweise

Air Comfort	Erfüllt
Air Comfort Gold	Erfüllt
AgBB ABG	Erfüllt
BREEAM International	Konform
Leed v4	Konform
DGNB	Konform

Green Level Zertifizierung

Basic