



## Alm Diele

### 3-Schicht Landhaus Diele mit Nut-/Federsystem

Die Landhaus Diele Typ Alm als 3-Schicht Parkett verleimt, lebt von der Charakteristik und den Holzmerkmalen der Eiche. Durch den symmetrischen Aufbau wird bei kurzzeitig ungünstigen klimatischen Verhältnissen ein Querverzug verhindert. Mit dem Umlaufenden Nut-/Federsystem ist die Diele zur vollflächigen Verklebung auf normgerechten Untergründen geeignet. Der 3-lagige Aufbau reduziert das natürliche Quellen und Schwinden auf ein Minimum. Die Nutzschichtstärke von 4 mm ermöglicht eine Renovierbarkeit, ähnlich einem Massivparkett.

- ressourcenschonend dank schnell nachwachsender Rohstoffe
- schlanker Parkettaufbau
- kundenorientierte Ausführungsvarianten
- Produkt aus eigener Herstellung

#### Beispiele für Einsatzgebiete

**Verkehrsflächen:** Eingangsbereiche, Notwendige Flure

**Arbeit:** Aufenthaltsräume, Besprechungs-, Tagungs- und Konferenzräume, Bühnen- und Studioräume, Bürogebäude, Versammlungsräume

**Film- und Aufnahmestudios**

**Bildung:** Bibliothek, Forschungsräume, Hochschulen und Universitäten, Schulen

**Geschäfte, Freizeit und Kultur:** Banken, Museen und Galerien, Sporthallen und Turnhallen, Versammlungsstätten

**Hotels und Gastronomie:** Gastronomie, Hotels und Resorts

**Öffentliche Einrichtungen:** Gerichte und Justizvollzugsanstalten, Rathäuser, Regierungs- und Verwaltungsgebäude



## Technische Daten

### Technische Daten

- **Nutzschichtdicke:** 4,0 mm
- **Dicke:** 14,0 mm
- **Länge:** 2.000 mm, 2.200 mm, 2.400 mm
- **Breite:** 160 mm, 190 mm, 210 mm
- **Aufbau:** symmetrischer Aufbau 3-lagig
- **Profilierung:** Nut-/Federsystem mit umlaufender Fase
- **Trägerschicht:** Fichte - 2-lagig kreuzverleimt
- **Wärmedurchlasswiderstand:** 0,12 m<sup>2</sup> K/W
- **Brandverhalten:** D<sub>fl</sub>-s1
- **Emissionsklasse:** E1

### Oberfläche geölt A/B

- 2-fach hartwachsgeölt
- **Glanzgrad:** matt
- **Rutschhemmungsklasse:** R9
- **Holzarten:** Eiche, Eiche geräuchert
- **Sortierung:** A/B - ruhiges Holzbild, vereinzelt Äste bis 20 mm

### Oberfläche geölt B/R

- 2-fach Hartwachsgeölt
- **Glanzgrad:** matt



- **Rutschhemmungsklasse:** R9
- **Holzarten:** Eiche, Eiche geräuchert
- **Sortierung:** B/R - rustikales Holzbild, Äste bis max. 60 mm, Risse