



## VENEERline flex

### Furnierparkett magnetisch haftend

Der mehrschichtige Holzbelag besteht aus Echtholzfurnier mit einem Kern aus einer hochdichten Faserplatte (HDF). Die hohe Rohdichte des HDF-Kerns verleiht dem Belag eine bessere Eindruckfestigkeit als bei einer Massivdecklage. In Kombination mit der hartwachsgeölten Oberfläche ist der Belag strapazierfähig und langlebig. Die optimale Nutzung des Festmeters Holz durch die Verwendung eines dünnen Furniers trägt entscheidend zu einer ressourcenschonenden Nutzung bei. Aus einem Festmeter Holz kann bis zu 500 m<sup>2</sup> Deckschicht für den Furnierbelag hergestellt werden. Im Vergleich zu einer Massivholzdecklage können aus einem Festmeter nur bis zu 50 m<sup>2</sup> Holzbelag hergestellt werden. Das natürliche Erscheinungsbild eines echten Holzbelags ist bei beiden Varianten gewährleistet.

Als Gegenzug wird eine 1 mm starke Magnetfolie verwendet. Der Belag wird ohne verkleben oder einer mechanischen Verbindung auf Stahlblech magnetisch haftend verlegt. Aufgrund der Stärke ist eine Kombination in der Fläche mit anderen elastischen Belägen oder SL-Fiesen möglich.

- geringe Belagshöhe
- Kombinationsmöglichkeit mit Teppich, Linoleum, etc.
- Echtholz Decklage
- ressourcenschonend
- Verwendung in Innenräumen mit normaler Beanspruchung, z.B.: Büros, Besprechungsräume, Hotelzimmer



#### Beispiele für Einsatzgebiete

**Verkehrsflächen:** Eingangsbereiche, Notwendige Flure

**Arbeit:** Aufenthaltsräume, Besprechungs-, Tagungs- und Konferenzräume, Bühnen- und Studioräume, Bürogebäude, Versammlungsräume

#### Film- und Aufnahmestudios

**Bildung:** Bibliothek, Forschungsräume, Schulen, Hochschulen und Universitäten

**Geschäfte, Freizeit und Kultur:** Banken, Museen und Galerien, Sporthallen und Turnhallen, Versammlungsstätten

**Hotels und Gastronomie:** Gastronomie, Hotels und Resorts

**Öffentliche Einrichtungen:** Gerichte und Justizvollzugsanstalten, Rathäuser, Regierungs- und Verwaltungsgebäude

## Technische Daten

### Technische Daten

- **Dicke:** 4,6 mm
- **Nutzschichtdicke:** 0,7 mm
- **Länge:** 1.350 mm
- **Breite:** 145 mm

### Oberfläche geölt

- **Aufbau:** 2-fach Hartwachsgeölt
- **Glanzgrad:** matt
- **Rutschhemmungsklasse:** R9
- **Fleckenbeständigkeit:** NK 6 (objektgeeignet)
- **Nassabriebbeständigkeit:** NK 6 (objektgeeignet)
- **Holzarten:** Eiche



- **Sortierung:** Wir verwenden eine Holzsortierung mit typischer Struktur und Farbspiel.