



LEATHERline

Oberbelag Lederfaserstoff auf Doppelböden

LEATHERline wird werkseitig in Fliesenform auf Doppelbodenplatten aus Holzwerkstoff Typ LIGNA oder Calciumsulfat Typ NORTEC appliziert. Die Deckschicht aus hochwertigem Lederfaserstoff ist in verschiedenen Farben und Prägungen ausführbar. Der Kantenschutz wird farblich an die gewählte Farbe der Deckschicht angepasst und bis zur Oberfläche geführt, um die Lederkante zu schützen.

Die Materialproduktion ist mit dem Herstellungsprozess von Papier vergleichbar. Je nach Kundenanforderungen werden spezifische Rezepturen aus Lederabschnitten der lederverarbeitenden Unternehmen maschinell zerkleinert und mit pflanzlichen Gerbstoffen, Naturkautschuk, natürlichen Fetten und Wasser zusammengestellt. Damit besteht das Material zu über 90 % aus Echtlederresten und trägt die Auszeichnung LEATHER STANDARD by OEKO-TEX®. Alle notwendigen Prüfungen zur Sicherstellung der Produkteignung sind vorhanden.

Dieses Produktdatenblatt ist nur in Verbindung mit dem Produktdatenblatt der jeweiligen Trägerplatte gültig!

- angenehme Haptik durch die warme, weiche Oberfläche
- lackierte Oberfläche
- trotz Naturmaterialien sehr hohe und reproduzierbare Homogenität
- über 90 % nachwachsende und natürliche Rohstoffe
- zertifiziert nach LEATHER STANDARD by OEKO-TEX®



Technische Daten

Dicke		3.0 mm
Flächengewicht		2800 – 3000 g/m ²
Lichtechtheit	ISO 105	>7
Resteindruck	ISO 24343-1	< 0,10 mm
Klassifikation	EN 16511	Objektbereich 32
Abriebverhalten	EN 14354 & EN 13329	AC4
Fleckenunempfindlichkeit	EN 438-2	Keine Schädigung an der Oberfläche
Chemikalieneinwirkung	EN 423	Sehr gute Beständigkeit
Stuhlrolleneignung (Typ W)	EN ISO 4918	erfüllt
Rutschhemmungsklasse	EN 51130	R9
Möbelfussverschiebung	EN 424	Keine sichtbaren Schäden
Dickenquellung 24h	EN 317	<8%
Aufladungsspannung	EN 1815	< 2 kV



Oberflächen

Farbtöne		Coffee, Sand, Night, Rust (Standard)
Prägungen		soft, character, nature (Standard)
Glanzgrad		matt

Standardprogramm

Coffee		
Abmessung	608 mm x 608 mm	
Dicke	3.0 mm	
Oberflächenprägungen	soft, character, nature	
Sand		
Abmessung	608 mm x 608 mm	
Dicke	3.0 mm	
Oberflächenprägungen	soft, character, nature	
Night		
Abmessung	608 mm x 608 mm	
Dicke	3.0 mm	
Oberflächenprägungen	soft, character, nature	
Rust		
Abmessung	608 mm x 608 mm	
Dicke	3.0 mm	
Oberflächenprägungen	soft, character, nature	

Oberflächenprägungen

soft	glatte Struktur, sehr leichte Prägung	
character	starke Prägung	
nature	lebendige Struktur, feine Narbung	