



LEATHERline

Fibre de cuir

LEATHERline est appliqué en usine sous forme de carreaux sur des dalles de plancher surélevé en matériau à base de bois, type LIGNA, ou en sulfate de calcium, type NORTEC. La couche de finition en tissu de fibres de cuir de haute qualité peut être réalisée en différentes couleurs et embossages. Les chants de protection sont de couleur assortie à la couleur choisie pour la couche de finition et s'étendent jusqu'au bord supérieur afin de protéger le bord du cuir.

La production du tissu en fibres de cuir est comparable au processus de fabrication du papier. Selon les exigences des clients, des recettes spécifiques sont élaborées à partir de chutes de cuir issues de l'industrie de transformation du cuir, hachées mécaniquement et mélangées avec des agents de tannage végétal, du caoutchouc naturel, des graisses naturelles et de l'eau. Le matériau est ainsi composé à plus de 90 % de résidus de cuir véritable et porte la distinction LEATHER STANDARD by OEKO-TEX®. Tous les tests nécessaires pour garantir l'adéquation du produit sont disponibles.

Cette fiche technique de produit n'est valable qu'en combinaison avec la fiche technique de produit de la dalle de support respective!

- haptique agréable grâce à la surface chaude et douce
- surface vernie
- homogénéité très élevée et reproductible malgré des matériaux naturels
- se compose de plus de 90 % de matières premières renouvelables et naturelles
- certifié selon LEATHER STANDARD by OEKO-TEX®



Données techniques

| | | |
|---|--------------------|--------------------------------|
| Épaisseur | | 3,0 mm |
| Masse surfacique | | 2.800 – 3.000 g/m ² |
| Solidité des coloris à la lumière | ISO 105 | > 7 |
| Poinçonnement rémanent | ISO 24343-1 | < 0,10 mm |
| Classification | EN 16511 | 32 |
| Classe de résistance à l'abrasion | EN 14354, EN 13329 | AC4 |
| Aptitude aux chaises à roulettes (type W) | ISO 4918 | rempli |
| Résistance au glissement | EN 51130 | R9 |



Surfaces

| Soft | |  |
|---------------------|---------------------------------------|--|
| Dimension | 608 mm x 608 mm | |
| Épaisseur | 3,0 mm | |
| Niveau de brillance | mat | |
| Embossages | structure lisse, embossage très léger | |
| Teintes | Coffee, Sand, Night, Rust | |
| Character | |  |
| Dimension | 608 mm x 608 mm | |
| Épaisseur | 3,0 mm | |
| Niveau de brillance | mat | |
| Embossages | embossage fort | |
| Teintes | Coffee, Sand, Night, Rust | |
| Nature | |  |
| Dimension | 608 mm x 608 mm | |
| Épaisseur | 3,0 mm | |
| Niveau de brillance | mat | |
| Embossages | structure vivante, grain fin | |
| Teintes | Coffee, Sand, Night, Rust | |

Designs

| Coffee | Sand | Night | Rust |
|---|---|--|---|
|  |  |  |  |