

Landhaus Diele | Alm

3-Schicht Parkett

Die Landhaus Diele Typ Alm als 3-Schicht Parkett verleimt, lebt von der Charakteristik und den Holzmerkmalen der Eiche. Durch den symmetrischen Aufbau wird bei kurzzeitig ungünstigen klimatischen Verhältnissen ein Querverzug verhindert. Mit dem Umlaufenden Nut-/Federsystem ist die Diele zur vollflächigen Verklebung auf normgerechten Untergründen geeignet. Der 3-lagige Aufbau reduziert das natürliche Quellen und Schwinden auf ein Minimum. Die Nuttschichtstärke von 4 mm ermöglicht eine Renovierbarkeit, ähnlich einem Massivparkett.

- Ressourcenschonend dank schnell nachwachsender Rohstoffe
- Schlanker Parkettaufbau
- Kundenorientierte Ausführungsvarianten






Technische Daten

Nuttschichtstärke		ca. 4 mm
Gesamtstärke		ca. 14 mm
Aufbau		symmetrischer Aufbau 3-lagig
Profilierung		Nut-/Federsystem mit umlaufender Fase
Trägerschicht		Fichte – 2-lagig kreuzverleimt
Längenraster		2000 mm / 2200 mm / 2400 mm (gleichmäßig verteilt)
Breitenraster		160 mm 190 mm 210 mm
Brandverhalten	CWFT nach EN 14342:2013	Dfl-s1
Wärmedurchlasswiderstand	kalkuliert nach EN 14342:2013	0,12 m ² K/W – Fußbodenheizungsgeeignet
Formaldehyd	DIN EN 717-1	E1

Oberflächenbeschichtung

Aufbau		mehrschichtig oxidativ härtend Endbeschichtung mit einem wachsbasierten Decköl
Oberflächenstruktur		geschliffen gebürstet sägerau
Glanzgrad		seidenmatt
Rutschhemmungsklasse	DIN 51130	R10
Pflegehinweis		bauseitige Ersteinpflege wird empfohlen

Holzbild

Holzart		Eiche Eiche geräuchert
Sortierung	A/B	ruhiges Holzbild vereinzelt Äste bis 20 mm
	B/R	rustikales Holzbild Äste bis max. 60 mm Risse
Kittfarben		hellbraun
		dunkelbraun
		schwarz