

Landhaus Diele | Chalet

3-Schicht Parkett

Die Landhaus Diele Typ Chalet, als 3-Schicht Parkett verleimt, findet aufgrund ihrer stattlichen Abmessung Verwendung im gehobenen Innenausbau. Der hochwertige Gegenzug aus Eiche ermöglicht einen stabilen Aufbau bei großen Dielenbreiten. Durch den symmetrischen Aufbau mit Nuttschicht und Gegenzug aus gleichwertigem Holz wird bei kurzzeitig ungünstigen klimatischen Verhältnissen ein Querverzug verhindert. Mit dem Umlaufenden Nut-/Federsystem ist die Diele zur vollflächigen Verklebung auf normgerechten Untergründen geeignet.

Durch die höhere Rohdichte der Eiche gegenüber üblichen Nadelholzunterkonstruktionen wird ein niedriger Wärmedurchlasswiderstand erreicht, wie er für den Einsatz auf beheizten Estrichen erwünscht ist. Die Nuttschichtstärke von 4 mm ermöglicht eine Renovierbarkeit, ähnlich einem Massivparkett.

- Stattliche Abmessung in Länge und Breite
- Premiumdiele für repräsentativen Ausbau
- Kundenorientierte Ausführungsvarianten



Technische Daten

Nuttschichtstärke		ca. 4 mm
Gesamtstärke		ca. 17 mm
Aufbau		symmetrischer Aufbau 3-lagig
Profilierung		Nut-/Federsystem mit umlaufender Fase
Trägerschicht		Mittellage Fichte Gegenzug Eiche
Längenraster		2600 mm / 2800 mm / 3000 mm (gleichmäßig verteilt)
Breitenraster		240 mm 270 mm 300 mm
Brandverhalten	CWFT nach EN 14342:2013	Dfl-s1
Wärmedurchlasswiderstand	kalkuliert nach EN 14342:2013	0,13 m ² K/W – Fußbodenheizungsg geeignet
Formaldehyd	DIN EN 717-1	E1

Oberflächenbeschichtung

Aufbau		mehrschichtig oxidativ härtend Endbeschichtung mit einem wachsbasierten Decköl
Oberflächenstruktur		geschliffen gebürstet sägerau
Glanzgrad		seidenmatt
Rutschhemmungsklasse	DIN 51130	R10
Pflegehinweis		bauseitige Ersteinpflege wird empfohlen

Holzbild

Holzart		Eiche Eiche geräuchert
Sortierung	A/B	ruhiges Holzbild vereinzelt Äste bis 20 mm
	B/R	rustikales Holzbild Äste bis max. 60 mm Risse
Kittfarben		hellbraun
		dunkelbraun
		schwarz