

Galerie Tafel

3-Schicht Parkett

3-Schicht Tafelparkett-Elemente zur vollflächigen Verklebung auf konventionellem Estrich oder Trockenestrichsystemen. Die umseitig genuteten Tafelparkett-Elemente werden mit Hilfe einer Fremdfeder verlegt. Die Designs und das Format der Tafelparkettelemente orientieren sich an den Doppelböden WOODline. Es besteht die Möglichkeit, bei gleicher Optik konventionelle Estrichflächen mit Doppelboden zu kombinieren.

- Tafelparkett aus eigener Herstellung mit höchster Qualität
- Kombinationsmöglichkeit mit unseren Doppelböden
- Zertifizierung nach FSC™ möglich



Technische Daten

Nutzschichtstärke		ca. 4 mm
Aufbau		symmetrisch 3-lagig
Dicke		ca. 16 mm
Länge		600 mm
Breite		600 mm
Wärmedurchlasswiderstand	Kalkuliert nach EN 14342:2013	0,11 m ² K/W – Fußbodenheizungsgeeignet
Formaldehyd	DIN EN 717-1	E1

Oberflächenbeschichtung

Oberflächenbeschichtung lackiert

Aufbau		7-schichtiger UV härtender Lackaufbau
Varianten		lackiert farblos lackiert neutral (nicht anfeuernd) lackiert farbig (weiß, grau, braun)
Oberflächenstruktur		geschliffen
Glanzgrad		Matt
Rutschhemmungsklasse	DIN 53110	R10
Strapazierfähigkeit	IHD-Anforderungsprofil	Klasse 6
Brandverhalten	CWFT nach EN 14342:2013	D _{fl} -s1







Oberflächenbeschichtung geölt






Aufbau		Mehrschichtig oxidativ härtend Endbeschichtung mit einem wachsbasiertem Decköl
Varianten		geölt farblos geölt farbig (weiß, grau, grau-beige, gelb)
Oberflächenstruktur		geschliffen, gebürstet, gatterrau
Glanzgrad		seidenmatt
Rutschhemmungsklasse	DIN 53110	R10
Pflegehinweis		bauseitige Ersteinpflege wird empfohlen
Brandverhalten	CWFT nach EN 14342:2013	Di-s1

Standardprogramm Holzarten

Holzarten		Eiche, Eiche geräuchert, Bambus (auf Anfrage), Bambus gedämpft (auf Anfrage), Nussbaum Weitere Holzarten auf Anfrage
Holzsortierung		Wir verwenden eine Holzsortierung mit typischer Struktur und Farbspiel, enthalten sind zum Teil kleine fest verwachsene Äste.

Standardprogramm Designs

Schiffsboden 9 (Eiche)	Schiffsboden 8	Langstab 400/200-8
		
Großstab 4	Großstab 6	Großstab 8
		

Mosaik 4	Mosaik 9	Mosaik 16
		
Fineline (Bambus)	Großstab (Bambus)	
		

Weitere Designs auf Anfrage