Anbauleuchte Typ FLAT C 300 1.5 OS

Runde Wand-/Deckenanbauleuchte, bestückt mit hocheffizienter LED-Technik. Das äußerst wertige Leuchtengehäuse besteht aus Stahlblech, pulverbeschichtet im Standard nach RAL 9016. Nach Projektanforderung kann die Leuchte in fast allen RAL-Farbtönen ausgeführt werden.
Die homogene Lichtverteilung erfolgt über eine stabile, opale Acrylglasscheibe.
Dies gewährleistet eine absolut gleichmässige Ausleuchtung und Lichtverteilung.
Rückseitig umlaufendes Streulicht sorgt für eine sehr angenehme, leichte Deckenaufhellung.
Die Leuchte wird standardmässig mit einem schaltbaren Vorschaltgerät ausgeliefert.
Optional kann die Leuchte auch als DALI dimmbare Variante geliefert werden.
Der rückseitige elektrische Anschlußbereich ist leicht abgesetzt (Höhe: 22mm).

Technische Daten:
Spannung: 220-240 V / 50-60 Hz
Systemleistung: 15 Watt
Schutzklasse: 1
Schutzart: IP20
Farbwiedergabe: RA>80
Lichtfarbe: 4.000K, optional: 3.000K
Betriebsgerät: schaltbar, optional: DALI dimmbar
Lichtstrom: 1.760 Lumen
Farbton: RAL 9016, optional: nach RAL
Abdeckung: opale Acrylscheibe
Abmessungen (Ø x h): 300 x 85 (63+22) mm
Fabrikat: Leuchtenfabrik
Typ: FLAT C 300 1.5 OS

Anbauleuchte Typ FLAT C 360 3.5 OS

Runde Wand-/Deckenanbauleuchte, bestückt mit hocheffizienter LED-Technik. Das äußerst wertige Leuchtengehäuse besteht aus Stahlblech, pulverbeschichtet im Standard nach RAL 9016. Nach Projektanforderung kann die Leuchte in fast allen RAL-Farbtönen ausgeführt werden.
Die homogene Lichtverteilung erfolgt über eine stabile, opale Acrylglasscheibe.
Dies gewährleistet eine absolut gleichmässige Ausleuchtung und Lichtverteilung.
Rückseitig umlaufendes Streulicht sorgt für eine sehr angenehme, leichte Deckenaufhellung.
Die Leuchte wird standardmässig mit einem schaltbaren Vorschaltgerät ausgeliefert.
Optional kann die Leuchte auch als DALI dimmbare Variante geliefert werden.
Der rückseitige elektrische Anschlußbereich ist leicht abgesetzt (Höhe: 22mm).

Technische Daten:
Spannung: 220-240 V / 50-60 Hz
Systemleistung: 30 Watt
Schutzklasse: 1
Schutzart: IP20
Farbwiedergabe: RA>80
Lichtfarbe: 4.000K, optional: 3.000K
Betriebsgerät: schaltbar, optional: DALI dimmbar
Lichtstrom: 3.520 Lumen
Farbton: RAL 9016, optional: nach RAL
Abdeckung: opale Acrylscheibe
Abmessungen (Ø x h): 360 x 85 (63+22) mm
Fabrikat: Leuchtenfabrik
Typ: FLAT C 360 3.5 OS

Anbauleuchte Typ FLAT C 470 4.0 OS

Runde Wand-/Deckenanbauleuchte, bestückt mit hocheffizienter LED-Technik. Das äußerst wertige Leuchtengehäuse besteht aus Stahlblech, pulverbeschichtet im Standard nach RAL 9016. Nach Projektanforderung kann die Leuchte in fast allen RAL-Farbtönen ausgeführt werden.
Die homogene Lichtverteilung erfolgt über eine stabile, opale Acrylglasscheibe.
Dies gewährleistet eine absolut gleichmässige Ausleuchtung und Lichtverteilung.
Rückseitig umlaufendes Streulicht sorgt für eine sehr angenehme, leichte Deckenaufhellung.
Die Leuchte wird standardmässig mit einem schaltbaren Vorschaltgerät ausgeliefert.
Optional kann die Leuchte auch als DALI dimmbare Variante geliefert werden.
Der rückseitige elektrische Anschlußbereich ist leicht abgesetzt (Höhe: 22mm).

Technische Daten:
Spannung: 220-240 V / 50-60 Hz
Systemleistung: 36 Watt
Schutzklasse: 1
Schutzart: IP20
Farbwiedergabe: RA>80
Lichtfarbe: 4.000K, optional: 3.000K
Betriebsgerät: schaltbar, optional: DALI dimmbar
Lichtstrom: 4.210 Lumen
Farbton: RAL 9016, optional: nach RAL
Abdeckung: opale Acrylscheibe
Abmessungen (Ø x h): 470 x 85 (63+22) mm
Fabrikat: Leuchtenfabrik
Typ: FLAT C 470 4.0 OS

Anbauleuchte Typ FLAT C 600 5.5 OS

Runde Wand-/Deckenanbauleuchte, bestückt mit hocheffizienter LED-Technik. Das äußerst wertige Leuchtengehäuse besteht aus Stahlblech, pulverbeschichtet im Standard nach RAL 9016. Nach Projektanforderung kann die Leuchte in fast allen RAL-Farbtönen ausgeführt werden.
Die homogene Lichtverteilung erfolgt über eine stabile, opale Acrylglasscheibe.
Dies gewährleistet eine absolut gleichmässige Ausleuchtung und Lichtverteilung.
Rückseitig umlaufendes Streulicht sorgt für eine sehr angenehme, leichte Deckenaufhellung.
Die Leuchte wird standardmässig mit einem schaltbaren Vorschaltgerät ausgeliefert.
Optional kann die Leuchte auch als DALI dimmbare Variante geliefert werden.
Der rückseitige elektrische Anschlußbereich ist leicht abgesetzt (Höhe: 22mm).

Technische Daten:
Spannung: 220-240 V / 50-60 Hz
Systemleistung: 48 Watt
Schutzklasse: 1
Schutzart: IP20
Farbwiedergabe: RA>80
Lichtfarbe: 4.000K, optional: 3.000K
Betriebsgerät: schaltbar, optional: DALI dimmbar
Lichtstrom: 5.600 Lumen
Farbton: RAL 9016, optional: nach RAL
Abdeckung: opale Acrylscheibe
Abmessungen (Ø x h): 600 x 85 (63+22) mm
Fabrikat: Leuchtenfabrik
Typ: FLAT C 600 5.5 OS

Anbauleuchte Typ FLAT C 900 8.0 OS

Runde Wand-/Deckenanbauleuchte, bestückt mit hocheffizienter LED-Technik. Das äußerst wertige Leuchtengehäuse besteht aus Stahlblech, pulverbeschichtet im Standard nach RAL 9016. Nach Projektanforderung kann die Leuchte in fast allen RAL-Farbtönen ausgeführt werden.
Die homogene Lichtverteilung erfolgt über eine stabile, opale Acrylglasscheibe.
Dies gewährleistet eine absolut gleichmässige Ausleuchtung und Lichtverteilung.
Rückseitig umlaufendes Streulicht sorgt für eine sehr angenehme, leichte Deckenaufhellung.
Die Leuchte wird standardmässig mit einem schaltbaren Vorschaltgerät ausgeliefert.
Optional kann die Leuchte auch als DALI dimmbare Variante geliefert werden.
Der rückseitige elektrische Anschlußbereich ist leicht abgesetzt (Höhe: 22mm).

Technische Daten:
Spannung: 220-240 V / 50-60 Hz
Systemleistung: 57 Watt
Schutzklasse: 1
Schutzart: IP20
Farbwiedergabe: RA>80
Lichtfarbe: 4.000K, optional: 3.000K
Betriebsgerät: schaltbar, optional: DALI dimmbar
Lichtstrom: 8.460 Lumen
Farbton: RAL 9016, optional: nach RAL
Abdeckung: opale Acrylscheibe
Abmessungen (Ø x h): 900 x 85 (63+22) mm
Fabrikat: Leuchtenfabrik
Typ: FLAT C 900 8.0 OS

Anbauleuchte Typ FLAT C 1200 12.0 OS

Runde Wand-/Deckenanbauleuchte, bestückt mit hocheffizienter LED-Technik. Das äußerst wertige Leuchtengehäuse besteht aus Stahlblech, pulverbeschichtet im Standard nach RAL 9016. Nach Projektanforderung kann die Leuchte in fast allen RAL-Farbtönen ausgeführt werden.
Die homogene Lichtverteilung erfolgt über eine stabile, opale Acrylglasscheibe.
Dies gewährleistet eine absolut gleichmässige Ausleuchtung und Lichtverteilung.
Rückseitig umlaufendes Streulicht sorgt für eine sehr angenehme, leichte Deckenaufhellung.
Die Leuchte wird standardmässig mit einem schaltbaren Vorschaltgerät ausgeliefert.
Optional kann die Leuchte auch als DALI dimmbare Variante geliefert werden.
Der rückseitige elektrische Anschlußbereich ist leicht abgesetzt (Höhe: 22mm).

Technische Daten:
Spannung: 220-240 V / 50-60 Hz
Systemleistung: 84 Watt
Schutzklasse: 1
Schutzart: IP20
Farbwiedergabe: RA>80
Lichtfarbe: 4.000K, optional: 3.000K
Betriebsgerät: schaltbar, optional: DALI dimmbar
Lichtstrom: 12.180 Lumen
Farbton: RAL 9016, optional: nach RAL
Abdeckung: opale Acrylscheibe
Abmessungen (Ø x h): 1.200 x 85 (63+22) mm
Fabrikat: Leuchtenfabrik
Typ: FLAT C 1200 12.0 OS