Anbauleuchte Typ FLAT C 300 1.0 bMPS-j

Runde Wand-/Deckenanbauleuchte, bestückt mit hocheffizienter LED-Technik. Das äußerst wertige Leuchtengehäuse besteht aus Stahlblech, pulverbeschichtet im Standard nach RAL 9016. Nach Projektanforderung kann die Leuchte in fast allen RAL-Farbtönen ausgeführt werden.
Die homogene Lichtverteilung erfolgt über eine mikroprismatische Abdeckung (Fab. Jungbecker) mit Backlight Folie.
Dies gewährleistet den normgerechten Einsatz für Bildschirmarbeitsplätze (UGR<19).
Rückseitig umlaufendes Streulicht sorgt für eine sehr angenehme, leichte Deckenaufhellung.
Die Leuchte wird standardmässig mit einem schaltbaren Vorschaltgerät ausgeliefert.
Optional kann die Leuchte auch als DALI dimmbare Variante geliefert werden.
Der rückseitige elektrische Anschlußbereich ist leicht abgesetzt (Höhe: 22mm).

Technische Daten:
Spannung: 220-240 V / 50-60 Hz
Systemleistung: 15 Watt
Schutzklasse: 1
Schutzart: IP20
Farbwiedergabe: RA>80
Lichtfarbe: 4.000K, optional: 3.000K
Betriebsgerät: schaltbar, optional: DALI dimmbar
Lichtstrom: 1.230 Lumen
Farbton: RAL 9016, optional: nach RAL
Abdeckung: mikroprismatisch
Abmessungen (Ø x h): 300 x 85 (63+22) mm
Fabrikat: Leuchtenfabrik
Typ: FLAT C 300 1.0 bMPS-j

Anbauleuchte Typ FLAT C 360 2.5 bMPS-j

Runde Wand-/Deckenanbauleuchte, bestückt mit hocheffizienter LED-Technik. Das äußerst wertige Leuchtengehäuse besteht aus Stahlblech, pulverbeschichtet im Standard nach RAL 9016. Nach Projektanforderung kann die Leuchte in fast allen RAL-Farbtönen ausgeführt werden.
Die homogene Lichtverteilung erfolgt über eine mikroprismatische Abdeckung (Fab. Jungbecker) mit Backlight Folie.
Dies gewährleistet den normgerechten Einsatz für Bildschirmarbeitsplätze (UGR<19).
Rückseitig umlaufendes Streulicht sorgt für eine sehr angenehme, leichte Deckenaufhellung.
Die Leuchte wird standardmässig mit einem schaltbaren Vorschaltgerät ausgeliefert.
Optional kann die Leuchte auch als DALI dimmbare Variante geliefert werden.
Der rückseitige elektrische Anschlußbereich ist leicht abgesetzt (Höhe: 22mm).

Technische Daten:
Spannung: 220-240 V / 50-60 Hz
Systemleistung: 30 Watt
Schutzklasse: 1
Schutzart: IP20
Farbwiedergabe: RA>80
Lichtfarbe: 4.000K, optional: 3.000K
Betriebsgerät: schaltbar, optional: DALI dimmbar
Lichtstrom: 2.460 Lumen
Farbton: RAL 9016, optional: nach RAL
Abdeckung: mikroprismatisch
Abmessungen (Ø x h): 360 x 85 (63+22) mm
Fabrikat: Leuchtenfabrik
Typ: FLAT C 360 2.5 bMPS-j

Anbauleuchte Typ FLAT C 470 2.5 bMPS-j

Runde Wand-/Deckenanbauleuchte, bestückt mit hocheffizienter LED-Technik. Das äußerst wertige Leuchtengehäuse besteht aus Stahlblech, pulverbeschichtet im Standard nach RAL 9016. Nach Projektanforderung kann die Leuchte in fast allen RAL-Farbtönen ausgeführt werden.
Die homogene Lichtverteilung erfolgt über eine mikroprismatische Abdeckung (Fab. Jungbecker) mit Backlight Folie.
Dies gewährleistet den normgerechten Einsatz für Bildschirmarbeitsplätze (UGR<19).
Rückseitig umlaufendes Streulicht sorgt für eine sehr angenehme, leichte Deckenaufhellung.
Die Leuchte wird standardmässig mit einem schaltbaren Vorschaltgerät ausgeliefert.
Optional kann die Leuchte auch als DALI dimmbare Variante geliefert werden.
Der rückseitige elektrische Anschlußbereich ist leicht abgesetzt (Höhe: 22mm).

Technische Daten:
Spannung: 220-240 V / 50-60 Hz
Systemleistung: 36 Watt
Schutzklasse: 1
Schutzart: IP20
Farbwiedergabe: RA>80
Lichtfarbe: 4.000K, optional: 3.000K
Betriebsgerät: schaltbar, optional: DALI dimmbar
Lichtstrom: 2.950 Lumen
Farbton: RAL 9016, optional: nach RAL
Abdeckung: mikroprismatisch
Abmessungen (Ø x h): 470 x 85 (63+22) mm
Fabrikat: Leuchtenfabrik
Typ: FLAT C 470 2.5 bMPS-j

Anbauleuchte Typ FLAT C 600 3.5 bMPS-j

Runde Wand-/Deckenanbauleuchte, bestückt mit hocheffizienter LED-Technik. Das äußerst wertige Leuchtengehäuse besteht aus Stahlblech, pulverbeschichtet im Standard nach RAL 9016. Nach Projektanforderung kann die Leuchte in fast allen RAL-Farbtönen ausgeführt werden.
Die homogene Lichtverteilung erfolgt über eine mikroprismatische Abdeckung (Fab. Jungbecker) mit Backlight Folie.
Dies gewährleistet den normgerechten Einsatz für Bildschirmarbeitsplätze (UGR<19).
Rückseitig umlaufendes Streulicht sorgt für eine sehr angenehme, leichte Deckenaufhellung.
Die Leuchte wird standardmässig mit einem schaltbaren Vorschaltgerät ausgeliefert.
Optional kann die Leuchte auch als DALI dimmbare Variante geliefert werden.
Der rückseitige elektrische Anschlußbereich ist leicht abgesetzt (Höhe: 22mm).

Technische Daten:
Spannung: 220-240 V / 50-60 Hz
Systemleistung: 48 Watt
Schutzklasse: 1
Schutzart: IP20
Farbwiedergabe: RA>80
Lichtfarbe: 4.000K, optional: 3.000K
Betriebsgerät: schaltbar, optional: DALI dimmbar
Lichtstrom: 3.920 Lumen
Farbton: RAL 9016, optional: nach RAL
Abdeckung: mikroprismatisch
Abmessungen (Ø x h): 600 x 85 (63+22) mm
Fabrikat: Leuchtenfabrik
Typ: FLAT C 600 3.5 bMPS-j