

Systemleuchte Typ FR H

Typ FR 625 H 4.5 OS

LED Systemleuchte, geeignet für Metall-Klemmkassettendecken mit verdeckt symmetrischen Schienenkonstruktionen (Modulmaß 625 x 625 mm) oder optional zur Einlegemontage.

Das Leuchtengehäuse besteht aus Stahlblech, die Oberfläche wird in der Farbe der Decke pulverbeschichtet.

Die Lichtverteilung erfolgt über eine opale Acrylglasabdeckung (OS) mit breitstrahlender Lichtcharakteristik. Die Abdeckung wird im Rahmen gehalten - Befestigung per Noppenverschluss inkl. Absturzsicherung. Die Leuchte wird per Saugheber revisioniert.

Der elektrische Anschluss erfolgt über obenliegende Kabeltüllen (2 St.) an einer innenliegenden, 3-poligen Anschlussklemme (bei DALI 5-polig), geeignet zur Durchgangsverdrahtung.

Technische Daten

Spannung:	220-240 Volt / 50-60 Hz
Schutzklasse:	1
Schutzart:	IP50 (optional IP54 raumseitig)
Betriebsgerät:	schaltbar (optional DALI dimmbar)
Abschlussmittel:	opales Acrylglas
Leuchtmittel:	LED 4.000K CRI > 80 (optional 3.000K)
Lichtstrom und Leistung:	4.640 Lumen, 32 Watt
Abmessungen:	625 x 625 x 80 mm (L x B x H)
Farbe:	angepasst an die Metalldecke
elek. Anschluss:	3-pol. Anschlussklemme (bei DALI 5-pol.)
Fabrikat:	Lindner SE Leuchtenfabrik
Typ:	FR 625 H 4.5 OS <u>(- den genauen Deckentyp bitte mitangeben)</u>

Typ FR 625 H 6.5 OS

LED Systemleuchte, geeignet für Metall-Klemmkassettendecken mit verdeckt symmetrischen Schienenkonstruktionen (Modulmaß 625 x 625 mm) oder optional zur Einlegemontage.

Das Leuchtengehäuse besteht aus Stahlblech, die Oberfläche wird in der Farbe der Decke pulverbeschichtet.

Die Lichtverteilung erfolgt über eine opale Acrylglasabdeckung (OS) mit breitstrahlender Lichtcharakteristik. Die Abdeckung wird im Rahmen gehalten - Befestigung per Noppenverschluss inkl. Absturzsicherung. Die Leuchte wird per Saugheber revisioniert.

Der elektrische Anschluss erfolgt über obenliegende Kabeltüllen (2 St.) an einer innenliegenden, 3-poligen Anschlussklemme (bei DALI 5-polig), geeignet zur Durchgangsverdrahtung.

Technische Daten

Spannung:	220-240 Volt / 50-60 Hz
Schutzklasse:	1
Schutzart:	IP50 (optional IP54 raumseitig)
Betriebsgerät:	schaltbar (optional DALI dimmbar)
Abschlussmittel:	opales Acrylglas
Leuchtmittel:	LED 4.000K CRI > 80 (optional 3.000K)
Lichtstrom und Leistung:	6.500 Lumen, 45 Watt
Abmessungen:	625 x 625 x 80 mm (L x B x H)
Farbe:	angepasst an die Metalldecke
elek. Anschluss:	3-pol. Anschlussklemme (bei DALI 5-pol.)
Fabrikat:	Lindner SE Leuchtenfabrik
Typ:	FR 625 H 6.5 OS <u>(- den genauen Deckentyp bitte mitangeben)</u>

Typ FR 1200x300 H 6.0 OS

LED Systemleuchte, geeignet für Metall-Klemmkassettendecken mit verdeckt symmetrischen Schienenkonstruktionen (Modulmaß 1200 x 300 mm) oder optional zur Einlegemontage.

Das Leuchtengehäuse besteht aus Stahlblech, die Oberfläche wird in der Farbe der Decke pulverbeschichtet.

Die Lichtverteilung erfolgt über eine opale Acrylglasabdeckung (OS) mit breitstrahlender Lichtcharakteristik. Die Abdeckung wird im Rahmen gehalten - Befestigung per Noppenverschluss inkl. Absturzsicherung. Die Leuchte wird per Saugheber revisioniert.

Der elektrische Anschluss erfolgt über obenliegende Kabeltüllen (2 St.) an einer innenliegenden, 3-poligen Anschlussklemme (bei DALI 5-polig), geeignet zur Durchgangsverdrahtung.

Technische Daten

Spannung:	220-240 Volt / 50-60 Hz
Schutzklasse:	1
Schutzart:	IP50 (optional IP54 raumseitig)
Betriebsgerät:	schaltbar (optional DALI dimmbar)
Abschlussmittel:	opales Acrylglas
Leuchtmittel:	LED 4.000K CRI > 80 (optional 3.000K)
Lichtstrom und Leistung:	6.300 Lumen, 50 Watt
Abmessungen:	1.200 x 300 x 80 mm (L x B x H)
Farbe:	angepasst an die Metalldecke
elek. Anschluss:	3-pol. Anschlussklemme (bei DALI 5-pol.)
Fabrikat:	Lindner SE Leuchtenfabrik
Typ:	FR 1200x300 H 6.0 OS <u>(- den genauen Deckentyp bitte mitangeben)</u>