Reinraumleuchte Typ GL-OD 625x300 5.0 AG

LED Reinraumleuchte mit Deckenplatte geeignet für die Integration in alle gängigen begehbaren Metallbandraster.

Leuchtengehäuse aus Stahlblech gefertigt, Oberfläche in Farbe der Decke pulverbeschichtet.

Als Abschlussmittel dient eine klare ESG-Scheibe dicht im Leuchtengehäuse versiegelt. Lichttechnik über hocheffiziente LED-Module mit optimierten Linsen mit quadratischen Zellenraster für eine tiefstrahlende Lichtverteilungskurve besonders geeignet für höhere Räume oder Räume mit Bildschirmarbeitsanforderungen nach DIN EN 12464-1 (UGR<19). Leuchte ist rückseitig revisionierbar mittels abnehmbarer Geräteträgerplatte.

netto Lichtstrom: 5.300lm
Systemleistung: ca. 36W
Lichtqualität: 840
Binning: 3 Step MacAdam

Elektrischer Anschluss über rückseitigen Kupplungsverbinder 3-pol., Lieferung inkl. passendem Stecker und Buchse (DALI 5-polig), System zur DV geeignet.

Technische Daten

Spannung:	220-240 Volt / 50-60 Hz
Schutzklasse:	1
Schutzart:	raumseitig IP 65, deckenseitig IP 50
Vorschaltgerät:	LED Konstantstrom Netzteil schaltbar (optional DALI)
Abmessungen:	Länge x Breite x 60 mm zzgl. Anschluss
Abschlussmittel:	Einscheiben-Sicherheitsglas klar
Leuchtmittel:	LED 840
Farbe:	RAL 9016
Anschluss:	rückseitiger Kupplungsverbinder 3-pol. (DALI 5-pol.)
Fabrikat:	Lindner SE | leuchten.fabrik
Typ:	GL-OD 625x300 5.0 AG *– Deckentyp bitte angeben*

Reinraumleuchte Typ GL-OD 625x300 10.0 AG

LED Reinraumleuchte mit Deckenplatte geeignet für die Integration in alle gängigen begehbaren Metallbandraster.

Leuchtengehäuse aus Stahlblech gefertigt, Oberfläche in Farbe der Decke pulverbeschichtet.

Als Abschlussmittel dient eine klare ESG-Scheibe dicht im Leuchtengehäuse versiegelt. Lichttechnik über hocheffiziente LED-Module mit optimierten Linsen mit quadratischen Zellenraster für eine tiefstrahlende Lichtverteilungskurve besonders geeignet für höhere Räume oder Räume mit Bildschirmarbeitsanforderungen nach DIN EN 12464-1 (UGR<19). Leuchte ist rückseitig revisionierbar mittels abnehmbarer Geräteträgerplatte.

netto Lichtstrom: 10.300lm
Systemleistung: ca. 68W
Lichtqualität: 840
Binning: 3 Step MacAdam

Elektrischer Anschluss über rückseitigen Kupplungsverbinder 3-pol., Lieferung inkl. passendem Stecker und Buchse (DALI 5-polig), System zur DV geeignet.

Technische Daten

Spannung:	220-240 Volt / 50-60 Hz
Schutzklasse:	1
Schutzart:	raumseitig IP 65, deckenseitig IP 50
Vorschaltgerät:	LED Konstantstrom Netzteil schaltbar (optional DALI)
Abmessungen:	Länge x Breite x 60 mm zzgl. Anschluss
Abschlussmittel:	Einscheiben-Sicherheitsglas klar
Leuchtmittel:	LED 840
Farbe:	RAL 9016
Anschluss:	rückseitiger Kupplungsverbinder 3-pol. (DALI 5-pol.)
Fabrikat:	Lindner SE | leuchten.fabrik
Typ:	GL-OD 625x300 10.0 AG *– Deckentyp bitte angeben*

Reinraumleuchte Typ GL-OD 625x300 11.0 AG

LED Reinraumleuchte mit Deckenplatte geeignet für die Integration in alle gängigen begehbaren Metallbandraster.

Leuchtengehäuse aus Stahlblech gefertigt, Oberfläche in Farbe der Decke pulverbeschichtet.

Als Abschlussmittel dient eine klare ESG-Scheibe dicht im Leuchtengehäuse versiegelt. Lichttechnik über hocheffiziente LED-Module mit optimierten Linsen mit quadratischen Zellenraster für eine tiefstrahlende Lichtverteilungskurve besonders geeignet für höhere Räume mit erhöhter Beleuchtungsstärke. Leuchte ist rückseitig revisionierbar mittels abnehmbarer Geräteträgerplatte.

netto Lichtstrom: 11.600lm
Systemleistung: ca. 68W
Lichtqualität: 840
Binning: 3 Step MacAdam

Elektrischer Anschluss über rückseitigen Kupplungsverbinder 3-pol., Lieferung inkl. passendem Stecker und Buchse (DALI 5-polig), System zur DV geeignet.

Technische Daten

Spannung:	220-240 Volt / 50-60 Hz
Schutzklasse:	1
Schutzart:	raumseitig IP 65, deckenseitig IP 50
Vorschaltgerät:	LED Konstantstrom Netzteil schaltbar (optional DALI)
Abmessungen:	Länge x Breite x 60 mm zzgl. Anschluss
Abschlussmittel:	Einscheiben-Sicherheitsglas klar
Leuchtmittel:	LED 840
Farbe:	RAL 9016
Anschluss:	rückseitiger Kupplungsverbinder 3-pol. (DALI 5-pol.)
Fabrikat:	Lindner SE | leuchten.fabrik
Typ:	GL-OD 625x300 11.0 AG *– Deckentyp bitte angeben*