Reinraumleuchte Typ GL S54 625x300 5.0 AG

LED Reinraumleuchte geeignet für Einlegemontage oder für Metall-Klemmkassettendecken mit verdeckt symmetrische Schienenkonstruktionen Ausschnitt 625x300mm oder zur Integration in die Deckenplatte.

Leuchtengehäuse aus Stahlblech gefertigt, Oberfläche in Farbe der Decke pulverbeschichtet.

Als Abschlussmittel dient eine klare PMMA-Scheibe integriert in nach unten abnehmbaren Abdeckrahmen, Befestigung über Noppenverschluss inkl. Absturzsicherung, Revision über Saugheber. Lichttechnik über hocheffiziente LED-Module mit optimierten Linsen mit quadratischen Zellenraster für eine tiefstrahlende Lichtverteilungskurve besonders geeignet für höhere Räume oder Räume mit Bildschirmarbeitsanforderungen nach DIN EN 12464-1 (UGR<19).

netto Lichtstrom: 5.300lm
Systemleistung: ca. 36W
Lichtqualität: 840
Binning: 3 Step MacAdam

Elektrischer Anschluss über obenliegenden Kabeltüllen (2 St.) an innenliegender Klemme 3-polig (DALI 5-polig), System zur DV geeignet.

Technische Daten

Spannung:	220-240 Volt / 50-60 Hz
Schutzklasse:	1
Schutzart:	raumseitig IP54 z. Raum, IP50 z. Decke
Vorschaltgerät:	LED Konstantstrom Netzteil schaltbar (optional DALI)
Abmessungen:	625 x 300 x 60 mm
Abschlussmittel:	Einscheiben-Sicherheitsglas klar
Leuchtmittel:	LED 840
Farbe:	RAL 9016
Anschluss:	innenliegende 3-pol. Anschlussklemme (DALI 5-pol.)
Fabrikat:	Lindner SE | leuchten.fabrik
Typ:	GL S54 625x300 5.0 AG *– Deckentyp bitte angeben*

Reinraumleuchte Typ GL S54 625x300 10.0 AG

LED Reinraumleuchte geeignet für Einlegemontage oder für Metall-Klemmkassettendecken mit verdeckt symmetrische Schienenkonstruktionen Ausschnitt 625x300mm oder zur Integration in die Deckenplatte.

Leuchtengehäuse aus Stahlblech gefertigt, Oberfläche in Farbe der Decke pulverbeschichtet.

Als Abschlussmittel dient eine klare PMMA-Scheibe integriert in nach unten abnehmbaren Abdeckrahmen, Befestigung über Noppenverschluss inkl. Absturzsicherung, Revision über Saugheber. Lichttechnik über hocheffiziente LED-Module mit optimierten Linsen mit quadratischen Zellenraster für eine tiefstrahlende Lichtverteilungskurve besonders geeignet für höhere Räume oder Räume mit Bildschirmarbeitsanforderungen nach DIN EN 12464-1 (UGR<19).

netto Lichtstrom: 10.300lm
Systemleistung: ca. 68W
Lichtqualität: 840
Binning: 3 Step MacAdam

Elektrischer Anschluss über obenliegenden Kabeltüllen (2 St.) an innenliegender Klemme 3-polig (DALI 5-polig), System zur DV geeignet.

Technische Daten

Spannung:	220-240 Volt / 50-60 Hz
Schutzklasse:	1
Schutzart:	raumseitig IP54 z. Raum, IP50 z. Decke
Vorschaltgerät:	LED Konstantstrom Netzteil schaltbar (optional DALI)
Abmessungen:	625 x 300 x 60 mm
Abschlussmittel:	Einscheiben-Sicherheitsglas klar
Leuchtmittel:	LED 840
Farbe:	RAL 9016
Anschluss:	innenliegende 3-pol. Anschlussklemme (DALI 5-pol.)
Fabrikat:	Lindner SE | leuchten.fabrik
Typ:	GL S54 625x300 10.0 AG *– Deckentyp bitte angeben*

Reinraumleuchte Typ GL S54 625x300 11.5 AG

LED Reinraumleuchte geeignet für Einlegemontage oder für Metall-Klemmkassettendecken mit verdeckt symmetrische Schienenkonstruktionen Ausschnitt 625x300mm oder zur Integration in die Deckenplatte.

Leuchtengehäuse aus Stahlblech gefertigt, Oberfläche in Farbe der Decke pulverbeschichtet.

Als Abschlussmittel dient eine klare PMMA-Scheibe integriert in nach unten abnehmbaren Abdeckrahmen, Befestigung über Noppenverschluss inkl. Absturzsicherung, Revision über Saugheber. Lichttechnik über hocheffiziente LED-Module mit optimierten Linsen mit quadratischen Zellenraster für eine tiefstrahlende Lichtverteilungskurve besonders geeignet für höhere Räume.

netto Lichtstrom: 11.600lm
Systemleistung: ca. 76W
Lichtqualität: 840
Binning: 3 Step MacAdam

Elektrischer Anschluss über obenliegenden Kabeltüllen (2 St.) an innenliegender Klemme 3-polig (DALI 5-polig), System zur DV geeignet.

Technische Daten

Spannung:	220-240 Volt / 50-60 Hz
Schutzklasse:	1
Schutzart:	raumseitig IP54 z. Raum, IP50 z. Decke
Vorschaltgerät:	LED Konstantstrom Netzteil schaltbar (optional DALI)
Abmessungen:	625 x 300 x 60 mm
Abschlussmittel:	Einscheiben-Sicherheitsglas klar
Leuchtmittel:	LED 840
Farbe:	RAL 9016
Anschluss:	innenliegende 3-pol. Anschlussklemme (DALI 5-pol.)
Fabrikat:	Lindner SE | leuchten.fabrik
Typ:	GL S54 625x300 11.0 AG *– Deckentyp bitte angeben*