Typ LB 35 600 1.0 OS
Lineare Wand-/Deckenanbauleuchte, bestückt mit hocheffizienter LED-Technik (110lm/W).
Das wertige Leuchtengehäuse besteht aus Stahlblech, pulverbeschichtet in weiss nach RAL 9016.
Die homogene Lichtverteilung erfolgt über einen halbrunden Opal-Diffusor aus Acrylglas, dies gewährleistet den perfekten Einsatz als Spiegelleuchte.
Die Abdeckung ist problemlos durch ein Steckverbindungssystem werkzeuglos abnehmbar.
Der elektrische Anschluss erfolgt über eine innenliegende Anschlussklemme.

Technische Daten:
Spannung: 220-240 V / 50-60 Hz
Systemleistung: 9 Watt
Schutzklasse: 1
Schutzart: IP 20
Farbwiedergabe: RA>80
Lichtfarbe: 4.000K, optional: 3.000K
Betriebsgerät: schaltbar, optional: DALI dimmbar
Lichtstrom: 1.000 Lumen
Farbton: RAL 9016
Abdeckung: opales Acrylglas
Abmessungen (l x b x h): 600 x 35 x 58mm
Fabrikat: Lindner SE Leuchtenfabrik
Typ: LB 35 600 1.0 OS

Typ LB 35 1200 2.0 OS
Lineare Wand-/Deckenanbauleuchte, bestückt mit hocheffizienter LED-Technik (110lm/W).
Das wertige Leuchtengehäuse besteht aus Stahlblech, pulverbeschichtet in weiss nach RAL 9016.
Die homogene Lichtverteilung erfolgt über einen halbrunden Opal-Diffusor aus Acrylglas, dies gewährleistet den perfekten Einsatz als Spiegelleuchte.
Die Abdeckung ist problemlos durch ein Steckverbindungssystem werkzeuglos abnehmbar.
Der elektrische Anschluss erfolgt über eine innenliegende Anschlussklemme.

Technische Daten:
Spannung: 220-240 V / 50-60 Hz
Systemleistung: 18 Watt
Schutzklasse: 1
Schutzart: IP 20
Farbwiedergabe: RA>80
Lichtfarbe: 4.000K, optional: 3.000K
Betriebsgerät: schaltbar, optional: DALI dimmbar
Lichtstrom: 2.000 Lumen
Farbton: RAL 9016
Abdeckung: opales Acrylglas
Abmessungen (l x b x h): 1.200 x 35 x 58mm
Fabrikat: Lindner SE Leuchtenfabrik
Typ: LB 35 1200 2.0 OS