Downlight Typ RS 190.2 1.5

Rundes Downlight, bestückt mit hocheffizienten LED Modulen, geeignet zum Einbau in Gipskarton Decken. Das Leuchtengehäuse besteht aus Aluminium, pulverbeschichtet nach RAL 9016.
Ein hoher Lichtkomfort wird über einen innenliegenden Reflektor und einen Blendkonus gewährleistet. Als hochwertiger Leuchtenabschluss dient eine opale Acrylglasscheibe. Lieferung inklusive externem Vorschaltgerät. Die einfache Befestigung erfolgt über Schnellmontagefedern.

Technische Daten

Spannung:	220-240 V / 50-60 Hz
Schutzklasse:	1
Schutzart:	IP 20
Vorschaltgerät:	extern, schaltbar, optional: DALI dimmbar
Abmessungen:	190 x 80 mm (Ø x H)
Deckenausschnitt:	Ø 175 mm, Einbautiefe: mindestens 95 mm
Abschlussmittel:	Acrylglas opal
Leuchtmittel:	LED 840, optional: LED 830
Systemleistung:	1.500 Lumen, 11 Watt
Farbe:	RAL 9016, optional: nach RAL Farbkarte
Fabrikat:	Lindner SE I Leuchtenfabrik
Typ:	RS 190.2 1.5

Downlight Typ RS 190.2 2.0

Rundes Downlight, bestückt mit hocheffizienten LED Modulen, geeignet zum Einbau in Gipskarton Decken. Das Leuchtengehäuse besteht aus Aluminium, pulverbeschichtet nach RAL 9016.
Ein hoher Lichtkomfort wird über einen innenliegenden Reflektor und einen Blendkonus gewährleistet. Als hochwertiger Leuchtenabschluss dient eine opale Acrylglasscheibe. Lieferung inklusive externem Vorschaltgerät. Die einfache Befestigung erfolgt über Schnellmontagefedern.

Technische Daten

Spannung:	220-240 V / 50-60 Hz
Schutzklasse:	1
Schutzart:	IP 20
Vorschaltgerät:	extern, schaltbar, optional: DALI dimmbar
Abmessungen:	190 x 80 mm (Ø x H)
Deckenausschnitt:	Ø 175 mm, Einbautiefe: mindestens 95 mm
Abschlussmittel:	Acrylglas opal
Leuchtmittel:	LED 840, optional: LED 830
Systemleistung:	2.400 Lumen, 17 Watt
Farbe:	RAL 9016, optional: nach RAL Farbkarte
Fabrikat:	Lindner SE I Leuchtenfabrik
Typ:	RS 190.2 2.0