Reinraumleuchte Typ RSP 160 1.5 AG

LED Reinraum Downlight, geeignet für Einbau in Deckenplatten oder Deckensysteme mit rundem Ausschnitt. Ein flachbündiger Einbau ist durch den optional erhältlichen Einbauring möglich.

Das Leuchtengehäuse besteht aus Aluminiumdruckguss, im Standard weiß pulverbeschichtet nach RAL 9016.
Die Lichtverteilung erfolgt über ein Abschlussglas aus innen sandgestrahltem ESG, welches fest mit dem Gehäuse verklebt ist. Die hohe Dichtigkeit (Schutzart IP65) gewährleistet den problemlosen Einsatz für jegliche Reinraum oder Healthcare Bereiche.

Bestückt mit hocheffizientem LED-Modul
System-Leistungsaufnahme 12W
Netto Lichtstrom 1540lm
Lichtqualität 840
Binning 3 Step MacAdam

Elektrischer Anschluss am externen Betriebsgerät mit 2-poliger Klemme (DALI 5-polig), System zur Durchgangs-verdrahtung geeignet.

Technische Daten

Spannung:	220-240 Volt / 50-60 Hz
Schutzklasse:	2
Schutzart:	raumseitig IP65, deckenseitig IP50,
Vorschaltgerät:	extern IP20, LED Konstantstrom Netzteil schaltbar (optional DALI)
Abmessungen:	160 x 80 mm (Ø x H)
Abschlussmittel:	Einscheiben-Sicherheitsglas, innen sandgestrahlt
Leuchtmittel:	LED 840
Farbe:	RAL 9016 (optional angepasst an das Deckensystem)
Anschluss:	Anschlussklemme 2-polig an externem Treiber
Fabrikat:	Lindner SE | leuchten.fabrik
Typ:	RSP 160 1.5 AG

Reinraumleuchte Typ RSP 160 2.0 AG

LED Reinraum Downlight, geeignet für Einbau in Deckenplatten oder Deckensysteme mit rundem Ausschnitt. Ein flachbündiger Einbau ist durch den optional erhältlichen Einbauring möglich.

Das Leuchtengehäuse besteht aus Aluminiumdruckguss, im Standard weiß pulverbeschichtet nach RAL 9016.
Die Lichtverteilung erfolgt über ein Abschlussglas aus innen sandgestrahltem ESG, welches fest mit dem Gehäuse verklebt ist. Die hohe Dichtigkeit (Schutzart IP65) gewährleistet den problemlosen Einsatz für jegliche Reinraum oder Healthcare Bereiche.

Bestückt mit hocheffizientem LED-Modul
System-Leistungsaufnahme 17W
Netto Lichtstrom 2140lm
Lichtqualität 840
Binning 3 Step MacAdam

Elektrischer Anschluss am externen Betriebsgerät mit 2-poliger Klemme (DALI 5-polig), System zur Durchgangs-verdrahtung geeignet.

Technische Daten

Spannung:	220-240 Volt / 50-60 Hz
Schutzklasse:	2
Schutzart:	raumseitig IP65, deckenseitig IP50,
Vorschaltgerät:	extern IP20, LED Konstantstrom Netzteil schaltbar (optional DALI)
Abmessungen:	160 x 80 mm (Ø x H)
Abschlussmittel:	Einscheiben-Sicherheitsglas, innen sandgestrahlt
Leuchtmittel:	LED 840
Farbe:	RAL 9016 (optional angepasst an das Deckensystem)
Anschluss:	Anschlussklemme 2-polig an externem Treiber
Fabrikat:	Lindner SE | leuchten.fabrik
Typ:	RSP 160 2.0 AG

Reinraumleuchte Typ RSP 160 2.5 AG

LED Reinraum Downlight, geeignet für Einbau in Deckenplatten oder Deckensysteme mit rundem Ausschnitt. Ein flachbündiger Einbau ist durch den optional erhältlichen Einbauring möglich.

Das Leuchtengehäuse besteht aus Aluminiumdruckguss, im Standard weiß pulverbeschichtet nach RAL 9016.
Die Lichtverteilung erfolgt über ein Abschlussglas aus innen sandgestrahltem ESG, welches fest mit dem Gehäuse verklebt ist. Die hohe Dichtigkeit (Schutzart IP65) gewährleistet den problemlosen Einsatz für jegliche Reinraum oder Healthcare Bereiche.

Bestückt mit hocheffizientem LED-Modul
System-Leistungsaufnahme 23W
Netto Lichtstrom 2850lm
Lichtqualität 840
Binning 3 Step MacAdam

Elektrischer Anschluss am externen Betriebsgerät mit 2-poliger Klemme (DALI 5-polig), System zur Durchgangs-verdrahtung geeignet.

Technische Daten

Spannung:	220-240 Volt / 50-60 Hz
Schutzklasse:	2
Schutzart:	raumseitig IP65, deckenseitig IP50,
Vorschaltgerät:	extern IP20, LED Konstantstrom Netzteil schaltbar (optional DALI)
Abmessungen:	160 x 80 mm (Ø x H)
Abschlussmittel:	Einscheiben-Sicherheitsglas, innen sandgestrahlt
Leuchtmittel:	LED 840
Farbe:	RAL 9016 (optional angepasst an das Deckensystem)
Anschluss:	Anschlussklemme 2-polig an externem Treiber
Fabrikat:	Lindner SE | leuchten.fabrik
Typ:	RSP 160 2.5 AG