# leuchten.fabrik

Ein Unternehmen der Lindner Group

# Produktdatenblatt Downlight EDL 34



System-Spot für Metallbandraster, bestückt mit LED-Technik.

Die Lichtverteilung erfolgt über einen schwarzen Blendkonus.

Die Leuchte wird rahmenlos in den Metallbandraster integriert. Die Mindesteinbautiefe beträgt 85 mm.

Die Lieferung erfolgt inklusive externem Betriebsgerät.

Тур	Lichtstrom	Systemleistung	Abmessung (Ø DA / Ø x ET)
EDL 34 1.0	1.100 Lumen	15 Watt	35 / 100 x 85 mm
EDL 34 1.5	1.500 Lumen	20 Watt	35 / 100 x 85 mm

#### Technische Daten:

Spannung: 220-240 V / 50-60 Hz

Schutzklasse:

Schutzart: IP20 Betriebsgerät: schaltbar


Abschluss: schwarzer Blendkonus, 35°

Farbton: RAL 9006 Lichtfarbe: 4.000K Farbwiedergabe: RA>80

## Optionen:

Lichtfarbe 3.000K
Betriebsgerät DALI dimmbar
Gehäusefarbe nach RAL Karte
Farbwiedergabe RA>90
Durchgangsverdrahtung
Notlicht

### Maßbild:



EDL 34 Rev. 00 Seite 1 von 1 09.02.2018