



Quadratische Wand-/Deckenanbauleuchte, bestückt mit LED-Technik. Eine sanfte Wand-/Deckenaufhellung erfolgt über einen umlaufenden indirekten Streulichtanteil.

Das Gehäuse besteht aus Stahlblech, pulverbeschichtet nach RAL 9016.

Die Lichtverteilung erfolgt über eine opale Acrylglascheibe (OS) oder eine mikroprismatische Abdeckung (bMPS).

Der rückseitige elektrische Anschlussbereich ist leicht abgesetzt (Höhe: 22 mm).

Typ	Lichtstrom	Systemleistung	Abmessung (l x b x h)
FLAT Q 300 2.0 OS	2.100 Lumen	17 Watt	300 x 300 x 85 (63+22) mm
FLAT Q 430 4.0 OS	4.230 Lumen	38 Watt	430 x 430 x 85 (63+22) mm
FLAT Q 600 7.5 OS	7.620 Lumen	62 Watt	600 x 600 x 85 (63+22) mm

Technische Daten:

Spannung:	220-240 V / 50-60 Hz
Schutzklasse:	1
Schutzart:	IP 20
Betriebsgerät:	schaltbar
Abschluss:	opal
Farbton:	RAL 9016
Lichtfarbe:	4.000 K
Farbwiedergabe:	RA>80

Optionen:

- Lichtfarbe 3.000K
- Betriebsgerät DALI dimmbar
- Abdeckung mikroprismatisch
- Gehäusefarbe nach RAL Karte

Maßbild:

