## leuchten.fabrik

## Produktdatenblatt Downlight QDL



Einbauleuchte für Gipskarton-Decken, bestückt mit LED-Technik.

Das Gehäuse besteht aus Stahlblech, pulverbeschichtet nach RAL 9016.

Die Lichtverteilung erfolgt über eine Acrylglasscheibe.

Die Leuchte eignet sich, durch die niedrige Bauweise, für den Einsatz bei beengten Einbausituationen.

Die Lieferung erfolgt inklusive externem Betriebsgerät.

Тур	Lichtstrom	Systemleistung	Abmessung (I x b x h)
QDL 104 1.0 OS	1.000 Lumen	9 Watt	104 x 104 x 42 mm
QDL 185 1.5 OS	1.900 Lumen	17 Watt	185 x 185 x 42 mm

## Technische Daten:

Spannung: 220-240 V / 50-60 Hz

Schutzklasse:

Schutzart:

IP20

Betriebsgerät: schaltbar

Abschluss: opal

Farbton:

**RAL 9016** 


Lichtfarbe: 4.000K

Farbwiedergabe: RA>80

## Optionen:

Lichtfarbe 3.000K Betriebsgerät DALI dimmbar Gehäusefarbe nach RAL Karte Durchgangsverdrahtung

Maßbild:



QDL Rev. 00 Seite 1 von 1 09.02.2018