



Direkt und indirekt strahlende Stehleuchte, bestückt mit LED-Technik.

Der Leuchtenkopf und der Mast bestehen aus eloxiertem Aluminium.

Die direkte Lichtlenkung erfolgt über eine hochtransparente Mikrop Prismenabdeckung. Dies gewährleistet den normgerechten Einsatz für Büroarbeitsplätze.

Lichtverteilung:

Typenvariante 01: 50% Direktanteil 50% Indirektanteil

Typenvariante 02: 30% Direktanteil 70% Indirektanteil

Typ	Lichtstrom	Systemleistung	Abmessung (l x b x h)
Square M - 01	14.000 Lumen	115 Watt	siehe Maßbild
Square M - 02	17.600 Lumen	145 Watt	siehe Maßbild

Technische Änderungen auch ohne Vorankündigung vorbehalten. Dieses Datenblatt ist unser geistiges Eigentum und darf ohne Zustimmung nicht verändert oder an Dritte weitergegeben werden.

Technische Daten:

Spannung:	220-240 V / 50-60 Hz
Schutzklasse:	1
Schutzart:	IP20
Betriebsgerät:	schaltbar
Abschluss:	mikroprismatisch
Farbton:	Aluminium eloxiert
Lichtfarbe:	4.000K
Farbwiedergabe:	RA>80

Optionen:

- Gehäusefarbe weiß pulverbeschichtet
- Lichtfarbe 3.000K
- Ausführung: Taster stufenlos dimmbar
- Ausführung: Bewegungsmelder und automatische Tageslichtanpassung

Maßbild:

