



Technische Änderungen auch ohne Ankündigung vorbehalten. Diese Unterlage ist unser geistiges Eigentum. Sie darf ohne unsere Zustimmung weder vervielfältigt, noch unbefugt verwendet, noch gewerbsmäßig verbreitet oder weiteren Personen vorgelegt werden.



Abbildung beispielhaft
Die Type 4.5 hat vier anstatt sechs LED-Module

LED Einbauleuchte geeignet für alle gängigen Deckensysteme (Ausnahme Clip K3). Rahmen- und fugenloser Leuchtenabschluss mit einer Echtglasscheibe mit weißem Klebeband.

Ausführung mit einzigartigem LED-/ Reflektorsystem mit hocheffizienter rundum entblendeter tiefstrahlender Lichttechnik (UGR<19). Besonders auch für Anwendungen mit größeren Raumhöhen und/oder höheren Beleuchtungsstärken geeignet.

Die geringe Bauhöhe von nur 55 mm ermöglicht einen besonders platzsparenden Einbau.

Nahtlose, geschlossenzellige Dichtebene zwischen Gehäuse und Rahmen.

Revision über Klemmnoppenverschluss.


Typ	Lichtsystem	Abmessung ca. L x B x H*
LP 625 (600) LED-U3 4.5 AG	LED 840, 4530 Lm, ca. 31W	625x625x55 mm (600x600x55)
LP 625 (600) LED-U3 6.5 AG	LED 840, 6800 Lm, ca. 47W	625x625x55 mm (600x600x55)
LP 625 (600) LED-U3 7.5 AG	LED 840, 7860 Lm, ca. 55W	625x625x55 mm (600x600x55)
LP 1200x300 LED-U3 6.5 AG	LED 840, 6800 Lm, ca. 47W	1200x300x55 mm

*zzgl. Kabelanschluss


Technische Daten:

- Spannung: 220-240 V / 50-60 Hz
- Schutzklasse: 1
- Schutzart: IP65, deckenseitig IP50
- Betriebsgerät: schaltbar, optional DALI dimmbar
- el. Anschluss: innenliegende Klemme 3-pol (DALI 5-pol) - mit DV Option
- Farbton: RAL 9016 / Kundenwunsch
- Abschluss: Sicherheitsglas ESG

Lichtverteilungskurve:



Maßbild:



Optionen:

- Notlicht
- el. Anschluss nach Kundenwunsch
- von oben bedienbar (Typ TOP)
- schwarzes Klebeband