



Размеры

	Габаритные размеры	Проход в свету
Ширина (одностворчатые)	от 625 до 1 670 мм	от 460 до 1 400 мм
Ширина (двухстворчатые)	от 1 375 до 3 090 мм	от 1 000 до 2 820 мм
Высота	от 1 870 до 2 625 мм	от 1 648 до 2 488 мм

Описание

T60/ EI60 Огнестойкие двери ADS 80 FR 60 состоят из огнестойкого полотна в алюминиевой раме. Система имеет одинарное остекление в одном или в двухстворчатом исполнении.

Опции монтажа

- Несущие стены
- Перегородки из гипсокартона
- Стальные металлоконструкции F60 по DIN 4102
- Огнестойкие стеклянные перегородки ADS 80 FR 60 (ZiE)



Технические характеристики

Толщина дверного полотна	80 мм
Вес дверного полотна	около 75 - 95 кг/м ²
Дверная рама; лицевая сторона	44 мм
Дверная рама; обратная сторона	69 мм
Ширина профиля дверного полотна; трехсторонний	98 мм
Высота цоколя	142 мм (в зависимости от положения при монтаже)



Огнестойкость

DIN 4102: T60-1 / T60-2	свидетельство испытаний общего строительного надзора
DIN EN 1634	№ Z-6.20-2160



Дымозащита

DIN 18095 / DIN EN 1634



Звукоизоляция

DIN EN ISO 140-03	до 42 dB Rw (= лабораторная величина)
-------------------	---------------------------------------



Взломостойчивость

DIN EN 1627	<ul style="list-style-type: none"> ○ класс защиты RC 2 ○ класс защиты RC 2 с функцией антипаника
-------------	--



Стандартная комплектация

- Накладные дверные петли
- Врезной замок для профильной рамы; изготовлен для PZ
- Автоматически опускающийся порожек
- Дверной доводчик
- Дверная ручка с обеих сторон



Дополнительное оборудование/опции (по запросу)

- Встроенный дверной доводчик
- Цилиндрические дверные петли из алюминия / нержавеющей стали
- Подготовка полотна под цилиндр
- Комплектация дверей аварийного выхода системой антипаника
- Контроль доступа, учет проходов
- Комплектация дверей фрамужными и боковыми частями

Исполнение кромок

- E6/EV1 анодированный алюминий
- порошкое покрытие алюминия по палитрам RAL и NCS

Остекление

- закаленное стекло
- стекло, с низким содержанием железа
- с декоративным рисунком

Конкретные решения зависят от проекта

- стандартная комплектация
- опционально