



Размеры

	Габаритные размеры	Проход в свету
Ширина (одностворчатые)	от 625 до 1125 мм	от 561 до 1061 мм
Ширина (двухстворчатые)	от 1250 до 2250 мм	от 1186 до 2186 мм
Высота	от 2125 до 2500 мм	от 2093 до 2468 мм

Описание

Дверное стеклянное полотно толщиной 42 мм в окружной алюминиевой раме с угловыми соединениями в ус. Звукоизоляционные двери ATB 42 в одинарном остеклении безопасного стекла доступны в одностворчатом и двухстворчатом исполнении. Геометрия фальца - закрытая.

Опции монтажа

- Несущие стены
- Перегородки из гипсокартона
- Перегородки системы Lindner



Технические характеристики

Толщина дверного полотна	42 мм
Вес дверного полотна	около 25 - 33 кг/м ²
Ширина профиля дверного полотна	95 мм



Звукоизоляция

DIN EN ISO 140-03 до 37 dB Rw (=лабораторная величина)



Стандартная комплектация

- Цилиндрические дверные петли 160 мм
- Врезной замок для профильной рамы; класс 3
- Автоматически опускающийся порожек
- Дверная ручка с обеих сторон



Дополнительное оборудование / опции

- Дверной доводчик накладной или встроенный
- Необходимые аксессуары для путей выхода, в т.ч. антипаника
- Учет проходов
- Контроль доступа
- и т. д. в соответствии с требованиями и запросами клиентов

Исполнение рам

- E6/EV1 анодированный алюминий
- порошковое покрытие алюминия по палитрам RAL и NCS

Остекление

- чистое стекло
- осветленное, с низким сод. железа

Дверная рама

- алюминиевая
- стальная (одно- и двухсекционная)
- деревянная

Информация о Lindner AG



mitglied der
GCMB



and its related logo, is a trademark owned

by the U.S. Green Building Council®

Возможны индивидуальные решения по проекту

- стандартная комплектация
- опционально

Больше информации на нашем сайте
www.Lindner-Group.com

