



Размеры








	Габаритные размеры	Проход в свету
Ширина	от 500 до 1250 мм	от 436 до 1186 мм
Высота	от 625 до 2500 мм	от 593 до 2468 мм
Высота с верхней частью (фрамугой)	до 3500 мм	до 3468 мм

Описание

Дверное полотно толщиной около 41 мм из цельной структурно-ориентированной плиты одностворчатое, без огнестойкости (звукоизоляция, защита от радиации, влагостойкость – как дополнительные опции, по запросу)

Опции монтажа

Несущие стены
 Перегородки из гипсокартона
 Перегородки системы Lindner

	Технические характеристики	
	Толщина двери	около 41 мм
	Вес	ок. 26 кг/м ²
	Класс деформации	класс S
	Звукоизоляция	
	DIN EN ISO 140-03	◦ до 38 dB Rw (= лабораторная вел.)
	Защита от радиации	
	DIN 6834	◦ свинцовый эквивалент до 2 мм
	Влагостойкость	
	RAL-GZ 426	◦ влажные помещения
	RAL-RG 426	◦ мокрые помещения
	Климатический класс	
	DIN EN 1121	◦ климатический класс II
	Фурнитура	
	Нажимные ручки, петли, замки, электрические защелки, дверные ручки и т. д. в соответствии с запросом и выбором клиента	
	Зеленое строительство	
	Самодекларация согласно ISO 14021	
	FSC - Сертификация цепочки передачи товара	
	DGNB и LEED - соответствует	
	Отчет о выбросах ЛОС (Институт тестирования Eurofins)	

Исполнение кромок

- из массива дерева
- шпон
- окраска по палитрам RAL и NCS
- пластиковый кант
- полиуретановый кант

Остекление

- ширина рамы 135 мм
- ширина рамы мин. 110 мм
- иллюминатор
- специальные формы

Дверная рама

- стальная (одно- и двухсекционная)
- алюминиевая рама
- деревянная блочная
- деревянная цельная
- деревянная охватывающая

Финишная отделка

- ламинат, HPL 0,8 мм
- шпон, прозрачный лак
- шпон, мореный, прозрачный лак
- окраска по палитрам RAL и NCS
- лакокрасочное покрытие на месте/грунтовочная пленка

Конкретные решения зависят от проекта

- стандартная комплектация
- опционально