



Размеры

	Габаритные размеры	Проход в свету
Ширина	от 500 до 1500 мм	от 436 до 1436 мм
Высота	от 625 до 3000 мм	от 593 до 2968 мм
Высота с верхней частью (фрамугой)	до 4000 мм	до 3968 мм

Описание

Дверное полотно толщиной 68 мм в деревянной раме, одностворчатое, без огнестойкости (звукоизоляция, влагостойкость и взломоустойчивость – как дополнительные опции, по запросу)

Опции монтажа

Несущие стены
 Перегородки из гипсокартона
 Перегородки системы Lindner

Исполнение кромок

- из массива дерева
- окраска по палитрам RAL и NCS

Остекление








- ширина рамы 135 мм
- ширина рамы мин. 110 мм

Дверная рама

- стальная (одно- и двухсекционная)
- алюминиевая
- деревянная блочная
- деревянная цельная
- деревянная охватывающая

Финишная отделка

- ламинат, HPL 0,8 мм
- шпон, прозрачный лак
- шпон, мореный, прозрачный лак
- окраска по палитрам RAL и NCS
- лакокрасочное покрытие на месте/грунтовочная пленка
- стандартная комплектация
- опционально

	Технические характеристики	
	Толщина	ок. 68 мм
	Вес	зависит от стекла
	Класс деформации	класс E
	Звукоизоляция	
	DIN EN ISO 140-03	о до 43 dB Rw (= лабораторная величина)
	Взломоустойчивость	
	DIN V ENV 1627	о класс защиты WK 2
		о класс защиты WK 3
	DIN EN 1627	о класс защиты RC 1
		о класс защиты RC 2
	Влагостойкость	
	RAL-GZ 426	о влажные помещения
	Климатический класс	
	DIN EN 1121	<input type="checkbox"/> климатический класс II
	Фурнитура	
	нажимные ручки, петли, замки, электрические защелки, дверные ручки и т. д. в соответствии с запросом и выбором клиента	
	Зеленое строительство	
	FSC - Сертификация цепочки передачи товара	
	DGNB и LEED - соответствует	
	Отчет о выбросах ЛОС (Институт тестирования Eurofins)	

Возможны индивидуальные решения по проекту