



Размеры








	Габаритные размеры	Проход в свету
Ширина	от 1250 до 3000 мм	от 1168 до 2936 мм
Высота	от 625 до 3000 мм	от 593 до 2968 мм
Высота с верхней частью (фрамугой)	до 4000 мм	до 3968 мм

Описание

Двухстворчатое дверное полотно 68 мм в деревянной раме без огнестойкости (звукоизоляция, влагостойкость и взломоустойчивость – как дополнительные опции, по запросу)

Опции монтажа

Несущие стены
 Перегородки из гипсокартона
 Перегородки системы Lindner

	Технические характеристики
	Толщина двери ок. 68 мм
	Вес двери зависит от качества стекла
	Звукоизоляция
	DIN EN ISO 140-03 ◦ до 37 dB Rw (= лабораторная величина)
	Взломоустойчивость
	DIN EN 1627 ◦ класс защиты RC 1 ◦ класс защиты RC 2
	Влагостойкость
	RAL-GZ 426 ◦ влажные помещения
	Климатический класс
	DIN EN 1121 ◦ класс II
	Фурнитура
	нажимные ручки, петли, замки и т. д. в соответствии с запросом и выбором клиента
	Зеленое строительство
	FSC - Сертификация цепочки передачи товара DGNB и LEED - соответствует Отчет о выбросах ЛОС (Институт тестирования Eurofins)

Исполнение кромок

- из массива дерева
- окраска по палитрам RAL и NCS

Остекление

- ширина рамы 135 мм
- ширина рамы мин. 110 мм

Дверная рама

- стальная (одно- и двухсекционная)
- алюминиевая
- деревянная блочная
- деревянная цельная
- деревянная охватывающая

Финишная отделка

- ламинат, HPL 0,8 мм
- шпон, прозрачный лак
- шпон, мореный, прозрачный лак
- окраска по палитрам RAL и NCS
- лакокрасочное покрытие на месте/грунтовочная пленка
- стандартная комплектация
- опционально

Возможны индивидуальные решения для конкретных проектов