



Einsatzgebiete

- Büro- und Konferenzräume
- Industrie- und Werkräume
- Schulungs- und Forschungsräume

Ausführungsvarianten

- 100 mm Trennwand
- 125 mm Trennwand

Kombinierbar mit

- Lindner Logic 100 Timber / Metal
- Lindner Logic 100 Timber-Acoustic
- Lindner Life Stereo 125
- Lindner Life Contour 126
- Lindner Life Freeze 137
- Lindner Plus Zubehör
- Türen für Systemtrennwände

Systembeschreibung

Die Lindner Logic 100 Metal-Acoustic bietet durch eine große Auswahl an Oberflächenbeschichtungen und Lochbildern zahlreiche Möglichkeiten zur individuellen Raumgestaltung. Die Nachhallzeiten können je nach Erfordernis angepasst werden, um so eine angenehme akustische Atmosphäre zu schaffen.

	Abmessungen (objektbezogene Produktion)	
	Achsraster	Standard bis 1250 mm
	Höhen	Standard bis 3000 mm
	Bitte	Die maximale Wandhöhe und das maximale Achsraster kann je nach bauphysikalischen Anforderungen abweichen!
	Fugenbreite	6 mm (optional 8 mm)
	Wanddicke	100 / 125 mm
	Technische Daten	
	Gewicht	ca. 34 - 55 kg / m ²
	Statik	Einbaubereich 1, nicht tragende Trennwand nach DIN 4103
	Schallabsorption	
	DIN EN ISO 11654	bis $\alpha_w = 0,95$
	Schalldämmung	
	ISO 717-1	bis 47 dB R_w
	Nachhaltigkeit	
	Produktmerkmale	DGNB- / LEED- konform

Bauanschlüsse

- **Fugen:**
in senkrechter Schattenfuge ist (auf gesamter Raumhöhe) ein verdecktes Einhängesystem für Lindner Plus Organisation angebracht
- **Fugenabdichtung:**
an den Boden- und Deckenprofilen und an den Ständerprofilen werden Dichtungen eingesetzt
- **Anschluss:**
zurückgesetzter Boden-, Decken-, Wandanschluss

Unterkonstruktion

- Stahlständer, bestehend aus gekanteten bzw. rollverformten Stahlblechprofilen, verzinkt und lackiert

Anwendbare Normen

- DIN 4103
- DIN 4102
- EN 13501-2
- ISO 717-1

Informationen zur Lindner Group



and its related logo, is a trademark owned by the U.S. Green Building Council ©

Sonderlösungen projektbezogen möglich

Weitere Informationen finden Sie auf unserer Homepage www.Lindner-Group.com

