



Abmessungen

	Zargenaußenmaße
Elementbreite (1-flg.)	656 bis 1418 mm
Elementbreite (2-flg.)	1196 bis 2168 mm
Elementhöhe	1746 bis 2500 mm

Systembeschreibung

Brandschutz-Türelement aus Aluminium-Rahmen und Glasfüllung als Einfachverglasung in 1- und 2-flügeliger Ausführung.

Einbaumöglichkeiten

Lindner Wandsysteme

	Technische Daten	
	Türblattstärke	80 mm
	Türblattgewicht	ca. 75 - 95 kg/m ²
	Zargenspiegel vorne	35 / 73 mm
	Zargenspiegel hinten	98 mm
	Profilbreite Türblatt 3-seitig	98 mm
	Sockelhöhe	142 mm (abhängig von Einbausituation)
	Brandschutz	
	DIN 4102	T60-1 / T60-2
	DIN EN 13501-2	EI 60 C5 / EI2 60 C5
	Rauchschutz	
	DIN 18095	RS
	DIN EN 13501-2	S ₂₀₀
	Schalldämmung	
	ISO 717-1	◦ bis 42 dB Rw (=Laborwert)
	Standardausstattung	
	Rollentürband Aluminium	
	Einsteckschloß für Rohrrahmentüren; Klasse 3;	
	vorgefertigt für Profil- und Rundzylinder	
	Automatisch absenkbare Bodendichtung	
Türschließer aufgesetzt		
Türdrücker beidseitig in gekröpfter Ausführung		
	Zusatzausstattung / Optionen (je nach Anforderung und Kundenwunsch)	
	Türschließer integriert	
	Rollentürband Edelstahl	
	verdeckt liegende Bänder	
	Beschlagskombinationen für Notausgangstüren und Panikverschlüsse	
	Zutrittskontrolle	
Überwachungskontakte		

Technische Änderungen auch ohne Ankündigung vorbehalten. Diese Unterlage ist unser Geistiges Eigentum. Sie darf ohne unsere Zustimmung weder vervielfältigt, noch unbeliebig verändert, noch gewerbsmäßig verbreitet oder weiteren Personen vorgeliegt werde n.

Oberflächen Profile

- Aluminium eloxiert E6/C0
- Aluminium pulverbeschichtet in RAL- und NCS-Farben

Glasgestaltung

- Klarglas
- Weißglas

Zargenausführung

- Aluminiumzarge

Informationen zur Lindner Group



and its related logo, is a trademark owned

by the U.S. Green Building Council ®

Sonderlösungen projektbezogen möglich

- Standard
- optional möglich

Weitere Informationen finden Sie auf unserer Homepage www.Lindner-Group.com

