



Abmessungen

	Zargenaußenmaße
Elementbreite (1-flg.)	585 bis 1242 mm
Elementhöhe	1730 bis 2500 mm

Systembeschreibung

Türblatt aus Aluminium-Rohrrahmen umlaufend auf Gehrung verbunden, mit Glasfüllung aus Sicherheitsglas als Einfachverglasung in 1-flügeliger Ausführung. Falzgeometrie stumpf einschlagend

Einbaumöglichkeiten

Lindner Wandsysteme

Technische Änderungen auch ohne Ankündigung vorbehalten. Diese Unterlage ist unser Geistes Eigentum. Sie darf ohne unsere Zustimmung weder vervielfältigt, noch unbefugt verwendet, noch gewerbsmäßig verbreitet oder weiteren Personen vorgelegt werden.

	Technische Daten	
	Türblattdicke	42 mm
	Türblattgewicht	ca. 33 - 38 kg/m ²
	Profilbreite Türblatt umlaufend	95 mm
	Rauchschutz	
	DIN 18095	RS
	DIN EN 13501-2	S ₂₀₀
	Schalldämmung	
	ISO 717-1	◦ bis 37 dB Rw (=Laborwert)
	Standardausstattung	
	Rollentürband 160mm mit VX-Aufnahme	
	Einsteckschloß für Rohrrahmentüren; Klasse 3;	
	vorgerichtet für Profil- und Rundzylinder	
	Automatisch absenkbare Bodendichtung	
	Türschließer aufgesetzt	
	Türdrücker beidseitig in gekröpfter Ausführung	
	Zusatzausstattung / Optionen	
	Türschließer integriert	
	Beschlagskombinationen für Notausgangstüren und Panikverschlüsse	
	Zutrittskontrolle	
	Überwachungskontakte	
	usw. je nach Anforderung und Kundenwunsch	

Oberflächen Profile

- Aluminium eloxiert E6/C0
- Aluminium pulverbeschichtet in RAL- und NCS-Farben

Glasgestaltung

- Klarglas
- Weißglas

Zargenausführung

- Aluminiumzarge

Informationen zur Lindner Group



and its related logo, is a trademark owned by the U.S. Green Building Council ©

Sonderlösungen projektbezogen möglich

- Standard
- optional möglich

Weitere Informationen finden Sie auf unserer Homepage www.Lindner-Group.com

