



ATB 42

Porte à cadre tubulaire en aluminium

Notre porte insonorisante ATB 42 composée d'un panneau de porte avec un cadre tubulaire périphérique en aluminium assemblé en onglet. Le système dispose d'un panneau vitré en verre de sécurité en single vitrage et est disponible en version à 1 ou 2 vantaux. La géométrie de la feuilure est à butée.

- éléments de porte à un et deux vantaux
- planifications spécifiques aux bâtiments
- film commutable possible

Exemples de domaines d'application

Travail: Salles communes, Salle de réunion, scènes et studios, Immeuble de bureaux, Centres de données (data centers), Radio, Locaux techniques

Magasins: Banques, Centres commerciaux, Salle de Cinéma, Salles de concert, théâtres et opéras, Musées et galeries, Stades, Surface de vente, Espace commun

Éducation: Bibliothèque, Universités, Écoles

Hôtels: Cuisines collectives, Restaurants

Santé: Pharmacie, Cliniques et hôpitaux, Laboratoires

Transport: Gares, Aéroports

Industrie: Usines et sites de production, Laboratoires

Zones de circulation: Entrée, Voies d'évacuation

Institution publiques: Bâtiments judiciaires et établissements pénitentiaires, Bâtiments Gouvernementaux



Données techniques

Données techniques

Modèle du châssis	Châssis en aluminium Châssis en bois Châssis en acier (en une et deux pièce)
Équipement standard	Paumelle à galet 160mm avec logement VX Serrure à mortaise, Classe 3, préparé pour les cylindres profilés et ronds Joint au sol abaissable automatiquement Poignées de porte des deux côtés, coudées
Équipement supplémentaire	Ferme-porte en applique Ferme-porte intégré Combinaisons de ferrures pour portes d'issues de secours et serrures anti-panique Contrôle d'accès Contacts de surveillance autres exigences selon les souhaits du client
Poids	24 - 31 kg/m ²

Dimensions

Dimensions

Épaisseur du vantail	42 mm
Largeur du profil vantail de la porte	sur le pourtour 95 mm



Largeur du panneau de porte à un vantail	500 - 1125 mm
Hauteur du vantail de la porte	2000 - 2500 mm

Acoustique

Acoustique du bâtiment

Indice d'affaiblissement acoustique	ISO 717-1	R _w	32 - 37 dB
-------------------------------------	-----------	----------------	------------

La valeur d'isolation acoustique indiquée ci-dessus se rapporte à une porte à un vantail

Surfaces

Surfaces

Verre	Impression numérique Émail Feuilles Sérigraphie
Profil	Revêtement anodisé Revêtement en poudre

Durabilité

Déclarations

Auto-déclaration	Une auto-déclaration selon la norme ISO 14021 est disponible. Celle-ci comprend des informations environnementales complètes pour la planification, les offres et les certifications de bâtiments (LEED, DGNB, taxonomie européenne).
Économie circulaire	Cradle to Cradle Certified® argent
Rapport d'émission	Le produit a fait l'objet d'une expertise concernant ses niveaux d'émission. Le laboratoire d'essai est accrédité ISO 17025 et notifié pour EN 16516.

Preuve

Green Level Certificate	Superior 
	Circularity: Majority of components can be reused/refurbished Life Cycle Assessment: Life Cycle Assessment according to DIN 14067 (Product Carbon Footprint) on request Cradle to Cradle Certified®: C2C Certified® Silver

Systèmes combinables

Systèmes combinables

Cloisons	Lindner Life Contour 126 - Cloison entièrement vitrée avec vitrage à fleur de cadre
----------	---



Lindner Life Freeze 137 - Cloison entièrement vitrée avec vitrage à fleur de surface
Lindner Life Stereo 125 - Cloison entièrement vitrée avec vitrage à fleur de cadre
Lindner Logic 100 Metal - Cloison de séparation en métal
Lindner Logic 100 Metal-Acoustic - Cloison de séparation en métal avec surface acoustique
Lindner Logic 100 Timber - Cloison de séparation en bois
Lindner Logic 100 Timber-Acoustic - Cloison de séparation en bois avec surface acoustique
Lindner Life Pure 620 - Cloison entièrement vitrée en vitrage simple
Lindner Life Clear - Cloison entièrement vitrée en vitrage double
Lindner Life Clear_N - Cloison entièrement vitrée en vitrage double avec baguette en bois massif
Lindner Life Stereo_GCC - Cloison entièrement vitrée avec vitrage à fleur de cadre fabriqués en bois composite GCC
Lindner Life Stereo_N - Cloison entièrement vitrée avec vitrage à fleur de cadre fabriqués en bois

Espace-dans-espace

Lindner Cube duo

Exemples d'application

