



Lindner Plus - Raccords des façades

Les raccords des façades de Lindner, qui sont prémontés en usine, assurent une connexion parfaite entre la façade et vos cloisons ou vos murs en plaque de plâtre. Avec leurs profils de support minces, disponibles dans une large gamme de finitions de surface, ils offrent également suffisamment d'options visuelles pour un aménagement intérieur individuel.

Exemples de domaines d'application

Travail: Salle de réunion, Immeuble de bureaux, Salle de séjour, Locaux techniques

Éducation: Bibliothèque, Écoles, Universités, Salle de classe

Industrie: Sites de production

Données techniques

Données techniques

Panneaux muraux combinés	Trockenbauwände
Compensation de la tolérance	planification par objet

Dimensions

Dimensions

Hauteur	3000 mm
Grille d'axes de	990 mm
Épaisseur de la cloison	28 - 64 mm

Acoustique

Acoustique du bâtiment

product.DIN_EN_ISO_717_1_2_bis.name	product.DIN_EN_ISO_717_1_2_bis.unit	R_w	52
-------------------------------------	-------------------------------------	-------	----

Protection contre l'incendie

Résistance au feu

DIN 4102-2	DIN 4102-2	F 30 F 90
------------	------------	--------------

Statique

Statique

Zone d'installation	DIN 4103 1	Zone d'installation 1 & 2
---------------------	------------	---------------------------



Surfaces

Surfaces

Surfaces	Real wood veneer Revêtement anodisé Glas Revêtu par poudre
----------	---------------------------------------------------------------------

Durabilité

Preuve

BREEAM International	Conforme
LEED v4	Conforme
DGNB	Conforme