Objectifs bruts

Élément 3 couches

Une lame brute est un produit préliminaire destiné à la fabrication d'un revêtement de sol en parquet selon la norme DIN EN 13489. Le degré d'intégration peut être choisi selon les besoins. Le degré d'intégration le plus faible correspond à une lame brute collée à 3 couches, dont les dimensions sont adaptées aux souhaits du client. La lame brute est coupée de manière nette sur un côté longitudinal pour permettre le profilage.

Les options suivantes sont disponibles :

Combler les défauts avec du mastic polyester 2K (couleur du mastic selon les souhaits du client)
Réparer les nœuds avec des nœuds étrangers
Surface poncée

- Niveau d'intégration librement sélectionnable
- Ébauche pré-collée
- Variantes d'exécution orientées vers le client

Dimensions

Dimensions	
Epaisseur de la dalle	14 - 21 mm

Rev. 26.1
Lindner SE | Floors
Bahnhofstraße 29 | 94424 Arnstorf | Allemagne
Téléphone +49 8723 20-3682
E-Mail Floorsystems@Lindner-Group.com | www.Lindner-Group.com

Nous nous réservons le droit d'adapter et de modifier à tout moment l'ensemble des données et informations. Nous déclinons toute responsabilité en cas d'informations incorrectes dues à des erreurs involontaires. Des tolérances dimensionnelles sont admissibles conformément aux normes applicables. Le présent document est protégé par le droit d'auteur. Tout traitement, toute utilisation ou reproduction non autorisée ainsi que toute diffusion publique sont interdits. La reproduction et la transmission à des tiers ne sont autorisées qu'avec notre consentement exprès.