



Couche supérieure composite

Couche d'usure pour parquet

Une couche supérieure composite est un produit préliminaire destiné à la fabrication d'un revêtement de sol en parquet selon la norme DIN EN 13489. Le degré d'intégration peut être choisi selon les besoins. Le degré d'intégration le plus faible correspond à un élément collé sur une surface étroite selon les souhaits du client. L'ébauche peut être utilisée pour la fabrication d'un revêtement de sol en parquet, de marches d'escalier, de façades de meubles, etc.

Les options suivantes sont disponibles :

Collage en bloc pour Fineline, sur demande, scié pour la couche supérieure
Fumé

Surface poncée

Conditionnement à l'humidité du bois souhaitée

En tant que fabricant de parquet, cela présente de nombreux avantages :

l'achat d'un produit semi-fini confectionné évite d'avoir à fournir des composants individuels
l'achat et le stockage de nombreuses matières premières ne sont plus nécessaires

stockage facile grâce à une livraison dans les délais

économies de coûts de stockage et de production

designs selon les spécifications (parquet à l'anglaise, à deux lames, à lames, à cubes, etc.)

Transformation de nos propres matériaux en sous-traitance

- Niveau d'intégration librement sélectionnable
- Ébauche pré-collée
- Variantes d'exécution orientées vers le client



©www.Lindner-Group.com